



**Cuestión 5 del  
Orden del Día:**

**Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y área terminal**

**SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO D2 APLICACIONES TIERRA –  
TIERRA Y AIRE – TIERRA DE LA ATN**

(Presentada por Coordinador del Proyecto)

<b>RESUMEN</b>	
Esta nota de estudio presenta el avance de las actividades del Programa Infraestructura de Comunicaciones Tierra-tierra y Tierra-aire.	
<b>Referencias:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Duodécima Conferencia de Navegación Aérea (Montreal, Canadá, 19-30 de noviembre de 2012);</li><li>• Sexta Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901(RCC/6) (Lima, Perú, 21-23 de noviembre de 2012);</li><li>• Informe de la reunión SAM/IG/10 (Lima, Perú, 1-5 de octubre de 2012) y</li><li>• Seminario/Taller de la OACI sobre implantación de las aplicaciones tierra-tierra y tierra-aire (Lima, Perú, 10-12 de septiembre de 2012).</li></ul>	
<b>Objetivos estratégicos de la OACI</b>	<i>A – Seguridad operacional C - Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo</i>

**1. Introducción**

1.1 El Programa Infraestructura de Comunicaciones Tierra-Tierra / Aire-Tierra del GREPECAS para la Región SAM contempla dos proyectos: Arquitectura de la ATN SAM (Proyecto D1) y Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN (Proyecto D2).

1.2 Desde la reunión SAM/IG/10 hasta la fecha, ha habido avances en la ejecución de actividades contempladas en estos Proyectos, información sobre los avances se presentan en esta nota de estudio.

1.3 Muchas de las actividades ejecutadas se han podido realizar gracias al apoyo de los proyectos RLA/03/901 - *Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital*) y RLA/06/901 - *Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente.*

## 2. Análisis

### **Proyecto D2 - Aplicaciones tierra – tierra y aire – tierra de la ATN SAM**

2.1 En referencia a las actividades contempladas en este Proyecto, los mismos se resumen en los siguientes aspectos: Integración operacional de conexiones AMHS internacionales en la Región SAM; integración operacional de conexiones AIDC internacionales en la Región SAM; y elaboración de guías para la implantación del AIDC y la de Orientación para la implantación de aplicaciones de enlaces de datos tierra-aire. En el **Apéndice A** se presenta la descripción del Proyecto D2 a la fecha.

#### ***Integración operacional de conexiones AMHS***

2.2 La situación actual en la implantación del AMHS y de la interconexión de sistemas AMHS se presenta como **Apéndices B y C**.

2.3 Con el fin de apoyar la interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM, gracias al apoyo del Proyecto RLA/03/901 se aprobó la realización de un nuevo *Curso sobre el Sistema de Manejo de Mensajes ATS (COM-AMHS) y Aspectos de Interconexión* (a celebrarse en Lima, Perú, del 24 al 28 de junio de 2013). El curso fue preparado por el instituto Instilux adscrito a Eurocontrol y será dictado por un experto con amplia experiencia en sistemas AMHS y redes de comunicaciones.

2.4 El Curso tiene por objeto presentar información sobre el diseño técnico de un sistema AMHS (redes de datos, topología de servidores, configuración de usuarios, tablas de encaminamiento, herramientas de monitorización y supervisión, interconexión con otros sistemas AMHS, etc.) hasta temas operativos como el diseño de un direccionamiento y política de encaminamiento correctos, estrategias de migración de flujos de AFTN a AMHS y especial atención a los contenidos relacionados con la interconexión de sistemas AMHS y con los procedimientos operativos de resolución y escalado de incidencias.

2.5 Se espera que, al finalizar el Curso, los participantes hayan profundizado sus conocimientos sobre el sistema AMHS, adquiriendo la información necesaria para facilitar la interoperabilidad de los sistemas AMHS instalados en la Región.

#### ***Integración operacional de conexiones AIDC***

2.6 Esta actividad está siendo coordinada bajo el proyecto C1 del Programa de Automatización. Al respecto, el Proyecto D2 está apoyando con la elaboración de una *Guía de orientación para la implantación del AIDC* con la finalidad de reducir errores de coordinación entre ACCs adyacentes, la cual incluye la revisión del documento de Control de Interfaz (ICD) para comunicaciones de datos entre dependencias ATS en las Regiones del Caribe y Sudamérica aprobado a través de la Conclusión GREPECAS 14/43.

2.7 La guía de orientación para el uso del AIDC representa una herramienta importante para impulsar la implantación del AIDC. La determinación de los tipos de mensajes AIDC a utilizar y la aceptación de la parte operacional, con el fin de que los mismos se indiquen en las cartas de acuerdo entre las dependencias ATS que estarían intercambiando datos.

2.8 La guía ha sido redactada durante el mes de abril pasado, gracias al apoyo del proyecto RLA/06/901, el cual permitió que expertos CNS y ATM de Argentina elaboraran la guía preliminar que se presenta como **Apéndice D** para la discusión y revisión del Grupo Ad hoc durante la presente reunión.

***Elaboración de guías de orientación para la implantación de aplicaciones de enlaces de datos tierra aire***

2.9 La *Guía de orientación para la implantación de enlaces de datos tierra-aire en la Región SAM* está prevista completarse para octubre de 2013, la reunión RCC/6 del Proyecto RLA/06/901 (Lima, Perú, 21-23 de noviembre de 2012) aprobó una misión de un experto CNS para su realización.

***Alineación de las actividades del proyecto con el ASBU***

2.10 En la descripción del Proyecto (Apéndice A) se ha relacionado los entregables con los módulos del Bloque 0 del ASBU. los cuales serán parte del nuevo *Plan mundial de navegación aérea*, 4ª Edición (GANP) (Doc 9750) de acuerdo a lo aprobado en la Duodécima Conferencia de Navegación Aérea.

**3. Acción sugerida**

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información presentada;
- b) analizar los avances de las actividades del Programa, que se presenta en la Sección 2 de esta nota de estudio y los Apéndices correspondientes; y
- c) analizar otros aspectos relacionados con este asunto que la Reunión considere necesario.

-----

**APENDICE A**

**PROYECTO APLICACIONES TIERRA – TIERRA Y AIRE – TIERRA DE LA ATN SAM**

DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP)		DP N° D2	
Programa	Título del Proyecto	Fecha inicio	Fecha término
<p><i>Infraestructura de Comunicaciones Tierra – Tierra y Aire - Tierra</i></p> <p>(Coordinador del Programa: Onofrio Smarrelli)</p>	<p>Aplicaciones tierra – tierra y aire – tierra de la ATN SAM</p> <p><i>Coordinador del Proyecto: Omar Gouarnalusse (Argentina)</i></p> <p><i>Expertos contribuyentes al proyecto: Javier Vittor (Argentina), Ruben Guillermo Silva (Argentina ) y Andres Jansen (Brasil)</i></p>	Mayo 2010	Junio 2016
<b>Objetivo</b>	Desarrollar la implantación de aplicaciones ATN tierra – tierra y aire – tierra en la Región SAM.		
<b>Alcance</b>	Implantación de aplicaciones tierra – tierra y aire – tierra de la ATN SAM, que comprenda, al menos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración operacional de conexiones AMHS internacionales en la Región SAM</li> <li>• Integración operacional de conexiones AIDC internacionales en la Región SAM</li> <li>• Guía de orientación para la implantación de datos tierra – aire en la Región SAM</li> <li>• Guía para la implantación de AIDC</li> </ul>		
<b>Métricas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de interconexiones AMHS según la Tabla 1Bb del FASID</li> <li>• Número de interconexiones AIDC según la Tabla 1Bb del FASID</li> <li>• Elaboración de las siguientes guías: Guía para la implantación del AIDC / Guía de orientación para la implantación de enlaces de datos tierra - aire en área terminal, aproximación y aeródromo / DCL, DATIS y DVOLMET servicio CPDLC mediante VDL en la Región SAM.</li> </ul>		
<b>Estrategia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la región SAM miembros del proyecto <i>Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN en la Región SAM</i>, bajo la gestión del coordinador del proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG</li> <li>• Una vez completados los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI bajo la forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación al CRPP del GREPECAS</li> </ul>		

<p><b>Metas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completar la totalidad de las interconexiones AMHS para diciembre del 2015</li> <li>• Completar la elaboración de los MoU para la interconexión de los sistemas AMHS para mediados del 2013</li> <li>• Completar la migración hacia la implantación de interconexión AMHS a través del protocolo IP para diciembre del 2015</li> <li>• Completar la instalación de AIDC entre ACC adyacentes para mediados del 2016</li> <li>• Completar la elaboración de MoU para la interconexión de sistemas AIDC para finales del 2013</li> <li>• Completar la instalación de AIDC entre FIRs adyacentes para mediados del 2016</li> <li>• Completar la elaboración de documentos guía de orientación para la implantación del AIDC / Guía de orientación para la instalación de enlaces de datos tierra - aire en área terminal, aproximación y aeródromo / DCL, DATIS y DVOLMET/ Servicio CPDLC mediante VDL en la Región SAM para diciembre de 2013</li> </ul>
<p><b>Justificación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La implantación de la infraestructura de comunicaciones de datos tierra-tierra y tierra-aire contribuirá a la reducción de los incidentes en el control del tránsito aéreo, incrementando la capacidad en la transición de la información en relación a la actual infraestructura basada en aplicaciones analógicas</li> <li>• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 01, CNS02, ATM 05, ATM 06, MET 03, MET04 y AIM 02 del <i>Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP)</i></li> <li>• Este proyecto contribuye a la implantación de los Módulos B0-25, B0-40, B0-105 y B0-30 del ASBU</li> </ul>
<p><b>Proyectos relacionados</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatización (interconexión de sistemas)</li> <li>• ATFM</li> <li>• Mejora de la Comprensión Situacional ATM</li> <li>• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI</li> </ul>

Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en Rendimiento (PFF) y Módulos del ASBU	Responsable	Estado de Implantación (1*)	Fecha Entrega	Comentarios
Revisión de la Estrategia Regional para la Implantación de aplicaciones tierra - tierra y aire – tierra de la región SAM.	SAM CNS 01 SAM CNS 02 B0-40	Omar Gouarnalusse (Argentina)		Junio 2012	Una revisión inicial de la estrategia fue presentada en la reunión SAM/IG/8 (Lima, Perú, 10-14 de octubre de 2011) En julio de 2012, el Coordinador del Proyecto presentó una versión preliminar de la guía que fue revisada por el Coordinador del Programa y se presentó en la reunión SAM/IG/10 para su revisión y aprobación
Guía de orientación para la implantación del AIDC	SAM CNS 01 SAM ATM 06 B0-25	Javier Vittor (Argentina) y Rubén Guillermo Silva (Argentina)		Abril 2013	La guía se basa en la experiencia Argentina en la implantación del AIDC en IP entre el ACC de Córdoba y Ezeiza. Se revisará el documento de Control de Interfaz (ICD) para comunicaciones de datos entre dependencias ATS en las Regiones del Caribe y Sudamérica, aprobado por el GREPECAS. La guía se estará presentando en la Reunión SAM/IG/11
Guía de orientación para la implantación de datos tierra – aire en la Región SAM	SAM CNS 02 SAM ATM 06 B0-40	Andrés Jansen (Brasil)		Octubre 2013	La guía se basará sobre la experiencia de Brasil en la implantación de enlaces de datos tierra-aire. En la misma se incluirán, entre otros, el DATIS, DVOLMET y DCL y Servicio CPDLC mediante VDL

<sup>1</sup> Gris Tarea no iniciada

Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma

Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación

Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias

Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en Rendimiento (PFF) y Módulos del ASBU	Responsable	Estado de Implantación (1*)	Fecha Entrega	Comentarios
Integración operacional del servicio AMHS entre Estados	SAM CNS 01 SAM ATM 05 SAM ATM 06 SAM MET 03 SAM MET04 SAM AIM 02 B0-25 B0-105 B0-30	Estados / Coordinador Proyecto / Coordinador Programa		Diciembre 2015	De todos los sistemas AMHS instalados en la Región, los siguiente están interconectados en AMHS (Protocolo P1) Argentina-Paraguay, Colombia-Perú y Guyana-Surinam,. Otros Estados están en proceso de implantación habiendo laborado y firmado MoUs a este respecto. El seguimiento de la implantación de la integración del servicio AMHS se realiza en las reuniones SAM/IG.
Integración operacional del servicio AIDC entre ACC's adyacentes	SAM CNS 01 SAM ATM 06 B0-25	Estados / Coordinador Proyecto / Coordinador Programa		Junio 2016	Hasta la fecha se han realizado pruebas de interconexión AIDC entre el ACC de Ezeiza y el ACC de Córdoba. La integración todavía no está siendo usada en forma operacional. Muchos Estados de la Región han elaborado y firmado MoUs para llevar a cabo la integración.
Monitorear las actividades de implantación de las aplicaciones tierra-tierra y aire-tierra de la ATN en la Región SAM		OACI		Marzo 2010 / Junio 2016	
Recursos necesarios	Designación de expertos en la ejecución de entregables				

## APPENDIX B / APENDICE B

STATUS OF AMHS IMPLEMENTATION IN THE SAM REGION /  
ESTADO IMPLANTACION AMHS EN LA REGION SAM

STATE/ ESTADO	MANUFACTURER/ FABRICANTE	YEAR OF INSTALLATION/ AÑO INSTALACION	REMARKS / OBSERVACIONES
ARGENTINA	RADIOCOM	DEC 2005	Three MTAs installed: Ezeiza, Cordiba and Comodoro Rivadavia. Connected by P1 with Asuncion (Paraguay) since March 2012. Se tienen instalados 3 MTA: Ezeiza, Córdoba y Comodoro Rivadavia. Conectado por P1 con Asunción (Paraguay) desde marzo 2012.
BOLIVIA	THALES	DEC 2011	Equipment installed at the end of 2011 Equipos instalados a finales del 2011
BRASIL	RADIOCOM	JUN 2009	Two MTAs installed: Brazilia and Manaus Se tienen instalados dos MTA: Brasilia y Manaus
CHILE	THALES	JUN 2010	AMHS was completed at the end of 2010 El sistema AMHS se completó a finales del 2010
COLOMBIA	COMSOFT	DEC 2009	AMHS interconnected with Peru. First AMHS interconnection in the CAR/SAM Regions Está interconectado con el AMHS con Perú. Primera interconexión AMHS en las Regiones CAR/SAM
ECUADOR	THALES	FEB 2012	In July 2012, AMHS Ecuador interconnected with Peru AMHS, first interconnection between two diferent manufacturers. En julio de 2012, el AMHS de Ecuador se interconecta con el AMHS de Perú, la primera interconexión con dos empresas diferentes
GUYANA	SKYCOM	2011	Está interconectado en AMHS con Surinam con protocolo P1
FRENCH GUIANA (FRANCE)			AFTN V17 was carried out in June 2012. No AMHS available La versión V17 AFTN se realizó en junio de 2012. No dispone de AMHS
PANAMA	COCESNA THALES	End/Finales 2013	Panama approved the purchasing of a new Thales AMHS to become operational at the end of the first quarter of 2013 Panamá aprobó la adquisición de un nuevo sistema AMHS de la marca Thales que estará en operación a finales del primer trimestre de 2013

STATE/ ESTADO	MANUFACTURER/ FABRICANTE	YEAR OF INSTALLATION/ AÑO INSTALACION	REMARKS / OBSERVACIONES
PARAGUAY	RADIOCOM	2007	Ezeiza MTA connected with P1 protocol with the Asuncion MTA (March 2012) MTA Ezeiza conectado con Protocolo P1 con el MTA de Asunción (marzo 2012)
PERU	COMSOFT	JUN 2009	Interconnected with the Colombia AMHS since November 2013 (first AMHS interconnection in the CAR/SAM Regions) and since July 2012 with Ecuador AMHS (first interconnection with two different manufacturers) Está interconectado con el AMHS con Colombia desde noviembre de 2010 (primera interconexión AMHS en las Regiones CAR/SAM) y desde Julio 2012 con AMHS Ecuador (primera interconexión con dos empresas diferentes).
SURINAM	SKYCOM	2011	Interconnected with Guyana Interconectado con Guyana
URUGUAY		End/Finales 2013	Currently counts with an AFTN system. Is in process of purchasing an AMHS. Actualmente dispone de un sistema AFTN Se encuentra en el proceso de adquisición de un sistema AMHS
VENEZUELA	RADIOCOM	2010	AMHS installed since the end of 2010 Sistema AMHS instalado desde finales del 2010

## APENDICE C

### PLAN DE ACCION PARA LA INTERCONEXION DE SISTEMAS AMHS EN LA REGION SAM

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO	ESTADO	FECHA FINALIZACION
1	Revisión del Plan Regional ATN en cuanto a la implantación del sistema AMHS	Secretaría	Plan Regional ATN de aplicación tierra-tierra del ATN (Tabla CNS 1Bb) revisado	Finalizado	Jun 2009
2	Revisión y asignación de direccionamiento IP de los routers intrarregionales	Secretaría	Asignación de direccionamiento IP	Finalizado	Jun 2009
3	Revisión del plan de direccionamiento CAAS		Plan de direccionamiento CAAS revisado	Finalizado	Jun 2009
4	Preparar protocolo de pruebas de interconexión para determinar el ancho de banda requerido para la transmisión de mensajes AMHS entre MTA's a través de la REDDIG	Experto CNS Proyecto RLA/06/901	Protocolo de Pruebas de interconexión. Se elaboró una guía de orientación para la interconexión de sistemas AMHS	Finalizado	Dic 2009
5	Prepara Guía de Orientación para la Interconexión Operativa de Sistemas AMHS en la Region SAM	Experto CNS Proyecto RLA/06/901	Guía de Orientación para la Interconexión Operativa de Sistemas AMHS en la Region SAM	Finalizado	Oct 2009
6	Elaboración de un modelo de MoU de entendimiento para la interconexión de sistemas AMHS	Argentina	Modelo de MoU interconexión Sistemas AMHS	Finalizado	Oct 2009
7	<p>MoU de entendimiento para la interconexión de sistemas AMHS actualmente implantado en la Región SAM:</p> <p>a) Argentina-Brasil b) Argentina-Chile c) Argentina-Perú d) Argentina-Paraguay e) Brasil-Colombia f) Brasil-Paraguay g) Brasil-Perú h) Chile-Perú i) Colombia-Perú j) Colombia-Panamá k) Colombia-Venezuela l) Perú-Venezuela m) Brasil-Surinam n) Guyana-Venezuela o) Surinam-Venezuela p) Brasil-Guyana q) Guyana-Surinam r) Brasil-Venezuela s) Bolivia-Peru t) Bolivia-Brasil u) Bolivia-Argentina v) Ecuador-Perú w) Ecuador-Colombia x) Ecuador-Venezuela y) Bolivia Paraguay</p> <p>Los MoU para la interconexión de sistemas AMHS en Guyana Francesa (Francia) y Uruguay se deberían elaborar una vez esté completada la instalación de los sistemas AMHS a nivel nacional.</p>	Estados involucrados Región SAM	MoU de interconexión entre Estados de la Región SAM que tienen sistemas AMHS implantados	Válido a), b), c), d), e), f), g), i), l), q) y v) finalizados.	<p>h) TBD j) Oct 2013 k) Mar 2013 m) TBD n) TBD o) TBD p) TBD r) TBD s) TBD t) TBD u) TBD w) Mar 2013 x) Mar 2013 y) TBD</p>

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO	ESTADO	FECHA FINALIZACION
8	<p>Fase I</p> <p>Realización de pruebas de interconexión entre MTA de:</p> <p>a) Argentina-Brasil b) Argentina-Paraguay c) Brasil-Paraguay d) Colombia-Perú e) Argentina-Chile f) Argentina-Perú g) Brasil-Perú h) Guyana- Surinam i) Ecuador- Perú j) Brasil- Colombia k) Perú-Venezuela</p> <p><i>Tipo de pruebas a realizar:</i> Transporte de red; Conectividad de red; e Intercambio de mensajes; y fase preparatoria.</p> <p><b>Nota:</b> Solamente se ha incluido la interconexión de los sistemas AMHS entre Estados que han implantado y firmado el MoU.</p>	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Administración REDDIG	Pruebas de interconexión entre los MTA de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam y Venezuela	<p>a), f, g) Se realizaron pruebas de intercambio de mensajes entre los MTA de CIPE (Argentina)-Brasilia (Brasil), los MTA de Manaos (Brasil)-Lima (Perú) y los MTA CIPE (Argentina)-Lima (Perú)</p> <p>c) Se actualizó el MoU, pues el nodo de entrada de Brasil será Curitiba y las fechas de pruebas de conectividad de redes, transporte e intercambio de mensajes</p> <p>b), d), h), e), i) Pruebas completadas; interconexión operativa</p> <p>c), e), j) y k) Ninguna prueba realizada</p> <p>f) Falta prueba operacional</p>	<p>a) Jun 2012 Finalizadas b) Mar 2012 Finalizadas c) Dic 2012 d) Oct 2010 Finalizadas e) Mar 2013 f) Dic 2012 g) Dic 2012 h) Jun 2011 Finalizadas i) Jul 2012 Finalizadas j) Dic 2012 k) Feb 2013</p>
9	<p>Implantación operativa de la interconexión de los siguientes MTA:</p> <p>a) Argentina-Paraguay b) Argentina-Brasil c) Argentina-Chile d) Argentina-Perú e) Brasil-Paraguay f) Brasil-Perú g) Colombia-Perú h) Guyana-Surinam i) Ecuador-Perú j) Brasil-Colombia k) Perú-Venezuela</p> <p><b>Nota:</b> Solamente se ha incluido la interconexión de los sistemas AMHS entre Estados que han implantado y firmado el MoU.</p>	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela	Implantación operativa de sistemas AMHS	Se han completado la interconexión AMHS entre los siguientes MTA utilizando protocolo P1 y operacionalmente operando: Colombia-Perú Guyana-Surinam Argentina-Paraguay Ecuador- Perú	<p>a) Mar 2012 Operacional b) Dic 2012 c) TBD d) Dic 2012 e) Dic 2012 f) Dic 2012 g) Nov 2010 Operacional h) Jul 2011 Operacional i) Jul 2012 Operacional j) Mar 2013 k) Mar 2013</p>

**APPENDIX D / APENDICE D**

**Organización de Aviación Civil Internacional**

**Región SAM**



**GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN  
DE AIDC  
A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN  
DE  
CENTROS AUTOMATIZADOS ADYACENTES**

*Lima, Perú – Abril 2013*

## ÍNDICE

REFERENCIAS .....	- 1 -
OBJETO .....	- 2 -
ALCANCE.....	- 2 -
CAPITULO I .....	- 3 -
1. GENERALIDADES .....	- 3 -
1.1. Introducción.....	- 3 -
1.2. Capacidad y crecimiento .....	- 4 -
CAPÍTULO II.....	- 5 -
2. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AIDC ENTRE SISTEMAS AUTOMATIZADOS ADYACENTES.....	- 5 -
2.1. Introducción.....	- 5 -
2.2. Consideraciones de comunicaciones para la interconexión de Centros Automatizados.....	- 5 -
2.3. Fases a tener en cuenta para la implementación del AIDC entre Centros Automatizados Adyacentes entre Estados.....	- 9 -
2.4. Confeccionar el memorando de entendimiento entre los Estados.....	- 10 -
2.5. Previsión de conectividad entre servidor AMHS ó CCAM AFTN ó canal dedicado y el sistema automatizado.....	- 10 -
2.6. Establecer la conectividad física y lógica entre los Estados.....	- 12 -
2.7. Escenarios posibles.....	- 13 -
2.8. Crear las cuentas de usuario (mailbox) AMHS ó AFTN requeridas .....	- 17 -
2.9. Comprobar las cuentas de usuario.....	- 19 -
2.10. Incorporar las cuentas de usuario a los sistemas automatizados que soportan AIDC .....	- 19 -
2.11. Establecer un protocolo de pruebas .....	- 20 -
2.12. Realizar pruebas pre-operacionales .....	- 20 -
2.13. Realizar pruebas operacionales.....	- 20 -
2.14. Establecer y definir etapas de operación definitiva.....	- 20 -
2.15. Funcionalidad de automatización asociada .....	- 20 -
2.16. Soluciones o recomendaciones en caso de fallas o recovery.....	- 21 -
2.17. Consideraciones de Seguridad .....	- 21 -
2.17.1. Privacidad.....	- 21 -
2.17.3. Autenticación.....	- 22 -
2.17.4. Control de Acceso .....	- 22 -
2.18. Consideraciones de performance .....	- 22 -
2.19. Disponibilidad y fiabilidad .....	- 23 -
CAPÍTULO III.....	- 24 -
3. ASPECTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AIDC ENTRE SISTEMAS AUTOMATIZADOS ADYACENTES.....	- 24 -
3.1. Introducción.....	- 24 -
3.2. Carta de acuerdo operacional.....	- 24 -
3.3. Set mínimo de mensajes AIDC.....	- 25 -
3.4. Procedimientos AIDC.....	- 25 -
3.4.1. Etapa de notificación .....	- 25 -
3.4.2. Etapa de coordinación .....	- 26 -

3.4.3.	Etapa de negociación .....	- 26 -
3.4.4.	Etapa de transferencia.....	- 27 -
3.5.	Diagrama de flujo.....	- 28 -
3.6.	Fases para las pruebas de implementación .....	- 29 -
3.6.1.	Primera fase .....	- 29 -
3.6.2.	Segunda fase .....	- 29 -
3.6.3.	Tercera fase.....	- 29 -
3.6.4.	Cuarta fase .....	- 29 -

APENDICE A – Modelo de memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes .....	A1
APENDICE B – Plan de direccionamiento LAN REDDIG IPv4 SAM de redes por Estado.....	B1
APENDICE C – Plan de direccionamiento WAN REDDIG IPv4 SAM para interconexión entre Estados .....	C1
APENDICE D – Direccionamiento IPv4 para la aplicación AIDC .....	D1
APENDICE E – Composición de los mensajes ATS.....	E1
APENDICE F - Glosario	

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Configuración CH AFTN .....	- 6 -
Tabla 2. Direcciones AFTN/AMHS .....	- 18 -
Tabla 3. Requisitos de rendimiento.....	- 23 -
Tabla 4. Set de mensajes ATC .....	- 25 -

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Muestra un entorno AFTN/AMHS (fuente Skysoft) .....	- 7 -
Gráfico 2. Visualización de los canales de un administrador del Gateway de SAEZ.....	- 8 -
Gráfico 3. Muestra esquemáticamente la función del gateway.....	- 9 -
Gráfico 4. Escenarios posibles de conectividad de última milla.....	- 11 -
Gráfico 5. Representación del caso en el cual el nodo de telecomunicaciones de acceso y egreso de mensajes aidc se encuentra alejado al centro automatizado .....	- 12 -
Gráfico 6. Integración de los usuarios AIDC de Centros Adyacentes .....	- 12 -
Gráfico 7.Referencia de acuerdo al modelo OSI .....	- 13 -
Gráfico 8. Aquí se muestra la comprobación de traslación de direcciones.....	- 15 -
Gráfico 9. Ejemplo topología AIDC con IPv4 REDDIG SAM .....	- 16 -
Gráfico 10. Configuración de la cuenta AIDC en el Sist. AMHS .....	- 18 -
Gráfico 11. Configuración de la cuenta CADI en el Sist. AMHS .....	- 19 -
Gráfico 12. Configuración AIDC.....	- 24 -

## REFERENCIAS

Document ID	Nombre documento
Doc. 4444 OACI	Gestión del Tránsito Aéreo
Annex 10, Volume II OACI	Telecomunicaciones Aeronáuticas
Annex 11 OACI	Servicios de Tránsito Aéreo
Doc. 9694 OACI	Manual de los Servicios de Tránsito Aéreo – Aplicaciones de enlace de datos
Doc. 9880 OACI	Manual de las especificaciones técnicas detalladas para la red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) utilizando normas y protocolos ISO / OSI PARTE II - Aplicaciones Tierra-Tierra entre instalaciones ATS de comunicaciones de datos (AIDC)
Doc. Asia/Pacific Regional	Asia/Pacific Regional ICD for AIDC
Doc. CAR/SAM ICD	CAR/SAM AIDC ICD

## **OBJETO**

El presente documento tiene como objeto ser una guía de orientación práctica para la implantación del AIDC entre dos centros adyacentes automatizados de la Región SAM.

La confección del presente documento para la implantación del AIDC y su interconexión, se encuentra previsto en el marco de las actividades del Proyecto Regional RLA/06/901, *Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) correspondiente.*

El presente documento servirá de apoyo a los Estados de la Región a la hora de implantar AIDC a través de la interconexión de sistemas automatizados entre ACC adyacentes, y su elaboración fue considerada en el Decimo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/10), llevado a cabo en Lima del 1 al 5 de octubre de 2012 y aprobada por la Sexta Reunión de Coordinación del Proyecto RLA/06/901 (Lima, 21 al 23 de noviembre de 2013).

## **ALCANCE**

Los dos aspectos fundamentales que contiene el presente documento para la implantación del AIDC son:

Aspectos técnicos.

Aspectos operacionales.

Estos aspectos implementados en un entorno de centros automatizados adyacentes.

## CAPÍTULO I

### 1. GENERALIDADES

#### 1.1. Introducción

1.1.1. Una de las claves del futuro sistema de gestión de tráfico aéreo reside en el intercambio bidireccional de datos entre la aeronave y el sistema ATC, y entre los sistemas ATC. Las comunicaciones con las aeronaves tiende cada vez más al empleo de enlace de datos digitales. Al mismo tiempo, el intercambio automático de datos entre los sistemas ATC apoyará la difusión oportuna de los datos de vuelo pertinentes, en particular en lo que se refiere a la coordinación y transferencia de vuelos entre dependencias ATS.

1.1.2. La aplicación AIDC deberá proporcionar importantes beneficios que incluyen:

- a) Reducción de la carga de trabajo de los controladores;
- b) Reducción de errores de colación / re-escucha durante la coordinación;
- c) Reducción de errores groseros/crasos de navegación y las grandes desviaciones de altitud que son el resultado de "controlador del controlador" errores de coordinación
- d) Reemplazo progresivo del servicio Oral ATS como herramienta principal de coordinación

1.1.3. La aplicación AIDC permite intercambios de información entre las dependencias ATS en apoyo de las funciones críticas del ATC. Esto incluye la notificación de los vuelos que se acercan a una región de información de vuelo (FIR) de frontera, a la coordinación de las condiciones de cruce de frontera, y a la transferencia de control.

1.1.4. La aplicación AIDC proporciona interoperabilidad entre los sistemas automatizados que permiten el intercambio de datos entre ATSUs que están armonizados a una norma común. AIDC apoya la notificación, coordinación y transferencia de las comunicaciones y las funciones de control entre estos ATSUs. La capacidad que brinda el AIDC es compatible con una mayor flexibilidad en la separación mínima que se utilice en el espacio aéreo adyacente. AIDC promueve la transferencia transparente de aeronaves entre ATSUs participantes.

1.1.5. AIDC define los mensajes que están relacionados con las tres fases de coordinación como las percibe un ATSU.

- a) *fase de notificación*, en la que la trayectoria del avión y cualquier cambio puede ser transmitida a un ATSU del ATSU actual antes de la coordinación;
- b) *fase de coordinación*, en el que la trayectoria del avión es coordinada entre dos o más ATSUs cuando el vuelo se aproxima a un límite común; y
- c) *fase de transferencia*, en la que las comunicaciones y autoridad de control ejecutiva se transfiere de una ATSU a otro.

## 1.2 **Capacidad y crecimiento**

1.2.1 Antes de implementar esta interfaz entre dos centros automatizados, se realizará un análisis del tráfico esperado entre los centros. Además, se verificarán los enlaces de comunicaciones propuestos a fin de asegurar que estos brinden y cumplan con las exigencias requeridas para tal fin. Las estimaciones de tráfico deben considerar los niveles de tráfico esperados, actuales y futuros.

1.2.2 Además, se deben adoptar las estrategias que la Región SAM elaboró para la integración de los sistemas automatizados ATM con una visión segura, gradual, evolutiva e interoperable. Esto facilitará el intercambio de información y la colaboración en la toma de decisiones de todos los componentes del sistema ATM. Esto crea una gestión transparente, flexible, óptima y dinámica del espacio aéreo.

## **CAPÍTULO II**

### **2. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AIDC ENTRE SISTEMAS AUTOMATIZADOS ADYACENTES**

#### **2.1. Introducción**

2.1.1. Para referirnos a las cuestiones de comunicaciones relacionadas con el AIDC, debemos decir que AIDC es una aplicación ATN. La misma es utilizada para intercambiar información ATS entre dos dependencias que cuentan con centros automatizados que soportan su implementación.

2.1.2. Entonces, AIDC nos permite el intercambio de información ATS sobre vuelos activos en relación a la notificación de vuelos, la coordinación de vuelos, la transferencia de control, los datos de vigilancia y los datos de texto libre.

2.1.3. Para llevar adelante este intercambio automatizado, básicamente estamos haciendo referencia a una comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC), tal como la ha definido la OACI.

2.1.4. Si bien existen disposiciones técnicas definidas en diferentes documentos, a los cuales se hace alusión en el presente desarrollo, el escenario actual en la Región SAM nos obliga a plantear al AIDC en función de los medios y facilidades de telecomunicaciones con las que cuentan los Estados.

2.1.5. Actualmente la Región SAM cuenta con diferentes sistemas y una plataforma multiservicios (REDDIG) que son óptimas y adecuadas. En consecuencia, debemos mencionar que en la Región el panorama muestra tres hechos relevantes sobre los cuales hay que trabajar. La utilización concreta del sistema AMHS, la incorporación de centros automatizados que soportan AIDC, y una plataforma multiservicios como es la REDDIG (futura REDDIG II) basada en IP MPLS.

2.1.6. Más allá de los diferentes ejemplos que podemos encontrar como es el caso del ICD AIDC para las Regiones Asia/Pacífico, este capítulo se basará en las plataformas y medios con los que cuentan o contarán, en corto plazo, los Estados de la Región SAM. En tal sentido, se considerará, más que nada, sobre el AMHS y la red ATN IP para implementar AIDC.

2.1.7. Si bien este Documento está orientado particularmente a constituirse en una guía práctica, se deben tener en cuenta las disposiciones técnicas para la aplicación AIDC definidas en el Doc 9880, Part.IIA, Ground-ground applications AIDC (reemplaza al Doc 9705/sub-volume III), de la OACI.

2.1.8. Cabe notar que las disposiciones sobre la aplicación AIDC también están contenidas en el Doc 4444 de la OACI, Capítulo 11.

2.1.9. Si bien los protocolos de comunicación y la ruta física no son fijadas para el AIDC, se presentarán diferentes recomendaciones y referencias prácticas que faciliten la implementación.

#### **2.2. Consideraciones de comunicaciones para la interconexión de Centros Automatizados.**

2.2.1. En primer lugar debemos mencionar que los ATSU que pueden intervenir en la coordinación pueden ser entre ACC y ACC, ACC y APP, APP y APP, y APP y TWR.

2.2.2. Se debe tener en cuenta que para establecer el Plan de Interconexión de los Centros Adyacentes Automatizados de la Región SAM, referido a sistemas AIDC entre Estados, actualmente se puede concretar de tres maneras:

- 1) AFTN: formato de mensaje en protocolos ITA-2 ó IA-5 con el uso del campo de encabezamiento de información optativa (Volúmen II, Anexo 10, 4.4.15.2.2.6). Tiene una longitud de 69 caracteres. Se recomienda implementación por los puertos de los nodos de la REDDIG. Salvedad, que solo permite formato ASCII

A continuación se muestra una configuración típica de un canal AFTN.

Interfaz AFTN	Parámetros
Tipo	Sincrónica - Asincrónica
Datos	AIDC
Formato	OACI
Identidad del mensaje	ABI, CPL, CDN, FPL, EST, ACP, LAM, LRM, RJC, TOC, AOC
Definición del mensaje	Ref. Doc. 4444
Velocidad de los datos	1200 bps/ 9600bps/2400 bps
Conexión física	25 pin tipo "D"
Características eléctricas	RS232c V24/V28
Data bits, parity, stop bits, protocol	8 bits, NP, 1 stp, IA-5 / ITA- 2

**Tabla 1. Configuración CH AFTN**

- 2) Canal exclusivo (punto a punto): es el empleo de líneas dedicadas observando los requerimientos de seguridad y de performance necesarios. Se recomienda establecer esta forma a través de la REDDIG y dependiendo los puertos a utilizar.
- 3) AMHS: haciendo uso de la red WAN de la REDDIG de la Región, ya sea esta sobre frame relay, sobre una red IP MPLS y las recomendaciones referidas al IP PLAN REDDIG SAM. Es importante resaltar la importancia en este punto de la interconexión de los MTAs entre Estados como cuestión previa.  
Para el caso del AMHS, el ancho de banda requerido será de 4,8 Kbps y de 14,4 Kbps (teniendo en cuenta ancho de banda adicional) (referirse Doc. ATN SAM - Estudio de implantación de una nueva Red Digital para la Región SAM (REDDIG II)).

2.2.3. En el siguiente gráfico se representa un entorno en donde se observan los diferentes componentes de una arquitectura AMHS y su convivencia con AFTN.

**Gráfico 1 -Muestra un entorno AFTN/AMHS (fuente Skysoft)**

- UA: Agentes de usuario, (los clientes, en este caso será el AIDC).
- MS: Almacén de mensajes para manejar la entrega y recuperación de mensajes.
- MTA: Agente encargado de encaminar los mensajes entre MTAs, MSs y UAs.
- P7: Protocolo para que el UA retire del MS (ITU-T X.413).(tipo “push”)
- P3: Protocolo de entrega (“fronteras adentro”, tipo “pull”)
- P1: Protocolo para comunicar y encaminar mensajes entre MTAs (ITU-T X.411)
- DS: Servidor de directorio que se comunica siguiendo protocolos X.500

2.2.4. Respecto de los ancho de banda que se deben considerar para los tres casos expuestos anteriormente, del documento ATN SAM - Estudio de implantación de una nueva Red Digital para la Región SAM (REDDIG II), se extrae lo siguiente:

Para el caso del AFTN y el AMHS, *“se trata de mensajes AFTN generados/recibidos por los sistemas automatizados y que viajan por los respectivos sistemas AFTN o AMHS (o mezcla de ambos), por lo que el incremento de información se verá reflejado meramente como un aumento en la cantidad de mensajes AFTN que circularán por la ATN”*.

2.2.5. *“En virtud que históricamente el tráfico ATS representa solamente el 15% del total del tráfico AFTN, si consideramos una hipotética triplicación (300%) de los mensajes ATS, ello solo se verá reflejado en un aumento del 30% del tráfico AFTN”*.

2.2.6. Para el caso de un enlace dedicado, *cada centro enviará la información al centro adyacente que corresponda, y el aumento del ancho de banda se dará en función de la cantidad de mensajes de control que generara cada uno de los centros automatizados, los que obviamente serán en función del tráfico aéreo circundante.*


2.2.7. El presente ICD hace referencia principalmente a la implementación de AIDC basados en sistemas AMHS y AFTN.

2.2.8. Los mensajes AIDC serán intercambiados a través de la AFTN y el AMHS. No obstante, se deberán utilizar los puntos de entrada/salida AFTN/AMHS (Gateway) para permitir en un presente y futuro seguir conviviendo con ambos sistemas. De allí que estos puntos de entrada/salida (Gateway) transponen los mensajes AFTN al formato AMHS y viceversa.



Canal	Descripción	Puerto	Estado	Fecha del estado	Indicativos	T
005	MBB SUMU N4 D3 P9	COM2 :2400 ,...	ACTIVADO	08/06/2007 23:23:34	MBB - BMB	Estand
006	ABA SGAS N4 D3 P10	COM3 :2400 ,...	ACTIVADO	08/06/2007 23:23:27	ABA - BAA	Estand
009	SMN N4 D3 P14	COM7 :2400 ,...	ACTIVADO	08/06/2007 23:23:36	SES - ESS	Estand
014	SKYLINE N4 D3 P12	COM5 :1200 ,...	ACTIVADO	08/06/2007 23:23:20	CAC - ACC	Estand
018	WEQ CONDOR	COM6 :2400 ,...	ACTIVADO	08/06/2007 23:24:55	WEQ - EWQ	Estand

**Gráfico 2 – Visualización de los canales de un administrador del Gateway de SAEZ**



**Gráfico 3 – Muestra esquemáticamente la función del gateway**

2.2.9. Se debe mencionar que desde el año 2005 a esta parte, los Estados de la región SAM han optado por comenzar a reemplazar sus Sistemas de mensajería aeronáutica AFTN por Sistemas de mensajería AMHS, los cuales han sido implementados sobre redes IP (versión 4), en particular cuando hablamos de interconectar los MTAs entre Estados.

### 2.3. **Fases a tener en cuenta para la implementación del AIDC entre Centros Automatizados Adyacentes entre Estados**

2.3.1. Para establecer una guía práctica de los pasos a seguir para asegurar una implementación efectiva del AIDC para coordinaciones entre centros automatizados adyacentes de los Estados, a continuación se enumeran los ítems que deben ser considerados.

2.3.2. Como se mencionó anteriormente, se refiere principalmente a la utilización de los medios actuales o a corto plazo con los que cuentan los Estados.

2.3.3. En conclusión, se deben observar los siguientes ítems:

- 1) Confeccionar el memorando de entendimiento entre los Estados
- 2) Previsión de conectividad entre servidor AMHS ó CCAM AFTN ó canal dedicado y el sistema automatizado
- 3) Establecer la conexión física y lógica entre los Estados
- 4) Crear las cuentas de usuario (mailbox) AMHS ó AFTN requeridas
- 5) Comprobar las cuentas de usuario
- 6) Incorporar las cuentas de usuario a los sistemas automatizados que soportan AIDC
- 7) Establecer un protocolo de pruebas

- 8) Realizar pruebas pre-operacionales
- 9) Realizar pruebas operacionales
- 10) Establecer y definir etapas de operación definitiva (cartas de acuerdo)

#### 2.4. **Confeccionar el memorando de entendimiento entre los Estados**

2.4.1. En primer lugar, los Estados deben firmar un memorando de entendimiento (acuerdo bilateral) en el cual quede expresado particularmente el compromiso de las partes para llevar adelante la interconexión de los sistemas automatizados de tránsito aéreo, en particular sobre AIDC.

2.4.2. Este documento debe contener básicamente las referencias sobre las cuales se trabajará; el propósito; aspectos operacionales, técnicos, administrativos, y financieros; y todo aquello que los Estados intervinientes consideren importante introducir al documento.


2.4.3. Es importante destacar que para llevar adelante la implementación, los Estados deben definir los puntos focales (Coordinadores) que serán los encargados de coordinar los respectivos equipos de trabajo que se formarán según la instancia. Cuando hablamos de instancia, hacemos referencia a una instancia técnica, una operacional, y una técnico-operacional.

2.4.4. Estos puntos focales (Coordinadores) serán designados por un Comité de Gestión de la Interconexión, el cual a su vez estará integrado por un Coordinador, un Grupo Técnico y un Grupo Operacional.

2.4.5. En tal sentido véase **Apéndice A** donde se podrá disponer de un modelo de Memorando de Entendimiento, el cual está basado en el modelo de Memorando de Entendimiento para Sistemas Automatizados.

#### 2.5. **Previsión de conectividad entre servidor AMHS ó CCAM AFTN ó canal dedicado y el sistema automatizado**

2.5.1. Como primera cuestión que se debe atender, es que cada Estado tenga disponible la conectividad entre el servidor AMHS, ó el CCAM AFTN, ó el canal dedicado (el cual se supone está integrado a sus usuarios). Ya sea, a través de una plataforma TCP/IP, puerto sincrónico/asincrónico ó puerto de canal dedicado respectivamente. En este marco, se entiende que la conexión entre el nodo de telecomunicaciones (donde está físicamente la conexión que me permite establecer el enlace con el otro Estado) y el sistema automatizado se concretará por medio de la red ip ó Gateway local ó cableado específico según el caso.




**Gráfico 4 – Escenarios posibles de conectividad de última milla**

2.5.2. En tal sentido, lo expuesto parece un dato menor, debido a que en general el nodo de telecomunicaciones o servidor respectivo se encuentra próximo al centro automatizado. Pero este aspecto pasa a tener importancia cuando se tienen en cuenta los casos en los cuales las normas de cableado estructurado y propias de la interfaz física (factor distancia, características del cable, conector, protocolo, etc) exigen afrontar soluciones técnicas que pueden demandar recursos económicos. Ejemplo: supongamos que el Estado A tiene una red IP local en el mismo lugar donde está el nodo de telecomunicaciones de la REDDIG, y el sistema automatizado se encuentra en B que está en otra ciudad o distancia superior a 100 metros.

2.5.3. Siguiendo el ejemplo, si este fuera, es un factor importante a tener en cuenta por los tiempos técnicos-administrativos que esto trae aparejado y además, como factor presupuestario. Este aspecto es importante, puesto que puede tener injerencia en los tiempos de implementación y en consecuencia afectar el acuerdo bilateral establecido.

2.5.4. Sabemos que un Centro Automatizado recibe los planes de vuelo y es de suponer que lo planteado no representa mayores inconvenientes, dado este escenario. No obstante debe ser tenido en cuenta, y en particular cuando hablamos de conexiones punto a punto.



**Gráfico 5 - Representación del caso en el cual el nodo de telecomunicaciones de acceso y egreso de mensajes afdc se encuentra alejado al centro automatizado**


## 2.6. Establecer la conectividad física y lógica entre los Estados

2.6.1. Una vez que se tiene la conectividad local, se debe afrontar el establecimiento de la conectividad física y lógica entre Estados.

2.6.2. Para poder llevar adelante esta fase, se presentará a continuación cuales son las herramientas y los medios con los que se cuenta en la Región SAM para lograr la implementación del AIDC entre Estados.

2.6.3. *REDDIG. Plataforma regional multiservicio.*

2.6.4. En primer lugar se debe considerar que la REDDIG es la plataforma multiservicios sobre la cual se debe establecer la conectividad física y lógica entre Estados para el AIDC. Además, mencionar que esta red permite actualmente tanto el tráfico AFTN como AMHS.



**Gráfico 6 – Integración de los usuarios AIDC de Centros Adyacentes**


2.6.5. En tal sentido se deben considerar que definición se adoptó para la conectividad en el Memorando de Entendimiento.

2.6.6. Si bien ya se mencionó anteriormente, a continuación se reiteran consideraciones y elementos a tener en cuenta al establecer el enlace entre Estados.

2.6.7. Para cada caso se deberá tener en consideración que para canales AFTN, generalmente están configurados a 2400 bps ó 9600bps, 8 bits, NP, 1stp, IA-5, sincrónicos/asincrónicos, RS 232c V24/V28, conexión física: 25 pin tipo 'D'.

2.6.8. Para un sistema AMHS se tienen en cuenta los siguientes elementos: MTA, MS, DS (X.500), Gateway para soportar canales AFTN, Direccionamiento CAAS, **Protocolos de intercambio de mensajes: MTA-MTA: P1 / UA-MS: P7**, Usuarios – máquinas (Flight Data Processor – AU), Usuarios – humanos (Terminales - UA), Mailbox: 2100. El ancho de banda requerido será de 4,8 Kbps y de 14,4 Kbps (teniendo en cuenta ancho de banda adicional). (ver gráfico página 9)

2.6.9. Asimismo, en el caso del AMHS, se trabaja tomando como referencia el modelo OSI, donde se definen, según la capa en la cual se trabaja las cuestiones a tener en cuenta. Para los enlaces dedicados, si nos basamos en la experiencia de la Región, se utilizan puertos de similares características a las mencionadas para canales AFTN. En tal sentido, se debe considerar lo mencionado en los párrafos 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5.



**Gráfico 7 – Referencia de acuerdo al modelo OSI**

## 2.7. Escenarios posibles

2.7.1. Actualmente, en la Región SAM, la mayoría de los Estados ha incorporado AMHS. No obstante, la realidad es que, a su vez, no todos estos Estados tienen interconectados sus MTAs. En consecuencia, aquellos Estados que tienen AMHS, también tienen asociados un Gateway que permite hacer la conversión del “mundo” AMHS al “mundo” AFTN y viceversa. Esta es una cuestión importante que se debe considerar durante la implantación del AIDC.

2.7.2. *Conectividad a través de puertos asincrónicos.* Este caso puede aplicarse tanto a un enlace dedicado como a una aplicación sobre AFTN.

2.7.3. Se deben tener en cuenta las consideraciones enunciadas en el párrafo 2.6.6 y lo descrito en el Doc. 9880.

2.7.4. *Conectividad a través de una red ip.* Actualmente existe en la Región SAM un Plan de Direccionamiento IPv4 REDDIG, **Apéndices B y C**, en el cual se establecen 8190 direcciones ip asignadas para cada Estado. Se entiende que esta disponibilidad de direcciones sería suficiente como para satisfacer las necesidades actuales.

2.7.5. Además, el plan de direccionamiento IPv4 REDDIG SAM permite a cada Estado/Territorio tener flexibilidad en el diseño de sus redes ATN, como así también de las implementaciones locales referidas a aplicaciones aeronáuticas montadas sobre redes IP. Por otro lado, este esquema considera futuras necesidades en función de su disponibilidad de direcciones.

2.7.6. Para poder concretar esta manera de establecer el enlace entre Estados, se deben tener algunas consideraciones tanto a nivel físico como lógico.

- a. Respetar el esquema de direccionamiento IPv4 REDDIG fijado para la Región.
- b. Determinar el puerto físico que servirá para conectarse contra el equipo de networking de la red del Estado (router)
- c. Definir, si fuera el caso, la interfaz V.35 DCE/DTE o protocolo
- d. Fijar los parámetros de configuración en los equipos de networking:
  - \* Tipo de encapsulamiento,
  - \* DLCI para frame relay ó prioridad de puertos (QoS) si fuera MPLS,
  - \* Tipo de protocolo LMI para el caso de frame relay,
  - \* Dirección ip WAN REDDIG (ver plan direccionamiento IPv4 REDDIG SAM), Anexo C, gráfico 9.
  - \* Dirección ip LAN REDDIG (ver plan direccionamiento IPv4 REDDIG SAM, Anexo B, gráfico 9)
- e. Para aquellos Estados que cuentan con un direccionamiento local anterior a la implementación del plan de direccionamiento IPv4 REDDIG SAM, ó que no hayan tenido en cuenta el mismo, deberán emplear NAT (traslación de direcciones) o algún otro mecanismo que permita adaptar la red IP Nacional a la red IP Regional. Ver gráfico 8.

```

AMHS-RT-EZE-03#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- ---                ---                ---                ---
--- ---                ---                192.168.48.100    10.0.0.1
--- ---                ---                192.168.104.34    10.0.0.10
--- ---                ---                192.168.104.233   10.0.96.10
tcp 10.0.0.1:102       192.168.48.100:102 10.0.64.2:12341    10.0.64.2:12341
tcp 10.0.0.1:102       192.168.48.100:102 10.0.64.2:16023    10.0.64.2:16023
tcp 10.0.0.1:102       192.168.48.100:102 10.0.64.2:38573    10.0.64.2:38573
tcp 10.0.0.1:102       192.168.48.100:102 10.0.64.2:63718    10.0.64.2:63718
tcp 10.0.0.1:102       192.168.48.100:102 10.0.64.2:64317    10.0.64.2:64317
--- 10.0.0.1           192.168.48.100    ---                ---
udp 10.0.0.10:4001     192.168.104.34:4001 10.0.113.99:4001   10.0.113.99:4001
udp 10.0.0.10:4001     192.168.104.34:4001 10.0.114.99:4001   10.0.114.99:4001
--- 10.0.0.10         192.168.104.34    ---                ---
--- 10.0.96.10        192.168.104.233   ---                ---


```

**Gráfico 8 – Aquí se muestra la comprobación de traslación de direcciones.**

2.7.7. En el gráfico anterior, para comprender como se verifica la traslación de direcciones entre dos Estados, se observa que la ip 10.0.0.1 se corresponde con el plan IPv4 REDDIG SAM y está asociada a la IP 192.168.48.100 que es un MTA de Argentina (dirección IP local de la ATN del Estado). Mientras que la 10.0.64.2 se corresponde con el plan IPv4 REDDIG SAM que es la IP asignada a un MTA de Brasil.

2.7.8. Para cumplir con lo expuesto anteriormente, básicamente cada Estado debe contar con un equipo de networking (router) el cual se conectará, por un lado a la LAN del Estado, y por otro al equipo de networking (FRAD o router) de la REDDIG a través de puerto serial o ethernet. En tal caso, en el ip plan IPv4 REDDIG SAM define las direcciones WAN REDDIG y LAN REDDIG.

2.7.9. A continuación de muestra un esquema de conexión según lo planteado.



**Gráfico 9 – Ejemplo topología AIDC con IPv4 REDDIG SAM**

2.7.10. Una vez que se haya concretado la verificación de la conexión entre los equipos de networking de los extremos, y que también se verifique la conectividad contra las respectivas redes locales, se continuará con las fases que se desarrollarán más adelante.

2.7.11. Teniendo en cuenta el plan de direccionamiento IPv4 REDDIG SAM para las redes LAN REDDIG (ver Apéndice B), cada Estado podrá utilizar las direcciones y el esquema de direccionamiento que prefiera, no obstante se plantea en el **Apéndice D**, una redistribución de los segmentos de red.

2.7.12. La finalidad de esta recomendación es que permita especificar cuáles serán los segmentos de red asignados para determinados servicios. Básicamente es dividir las redes LAN REDDIG de cada Estado en VLANs. Pero que estas VLANs respeten la misma estructura en todos los Estados.

2.7.13. Esta recomendación no sólo tiene la intención de ser aplicable para el AIDC, sino también, como es apreciable, para todos los servicios actuales y futuros que se quieran o requieran intercambiar entre los Estados de la Región SAM. Permitiendo, además, un orden preestablecido que ayudará a una implementación de servicios prolija y ordenada. En tal sentido, referirse al Anexo D del presente documento.

2.7.14. Asimismo es recomendable:

- 1) Que las direcciones de red sean asignadas en bloques continuos.
- 2) Que la distribución de bloques de direcciones se realice en forma jerárquica, de forma tal de permitir la escalabilidad de ruteo.
- 3) Que sea posible poder configurar subredes, para poder aprovechar al máximo cada red asignada (subnetting).
- 4) Que sea posible poder configurar super-redes, para poder aprovechar al máximo cada red asignada (supernetting)
- 5) Que se especifique la calidad de servicio (QoS) en un entorno MPLS (REDDIG II)

2.7.15. Las únicas direcciones asignadas y conocidas por el resto de los Estados serán las de las interfaces de los equipos de comunicaciones utilizados en las *fronteras de interconexión* entre las redes internas y externas a cada Estado.

2.7.16. Los Estados acordarán, para la interconexión entre sus equipos de frontera, el protocolo de ruteo a utilizar, salvo que la implementación de la REDDIG II implique alguna cuestión al respecto.

2.7.17. Cada estado deberá garantizar el ruteo a través de su red hacia la/s dirección/es internas de los servidores de aplicación que utilice contra otros Estados.

2.7.18. La Oficina Regional, en virtud de los arreglos institucionales correspondientes, coordinara la implantación del *ruteo regional* seleccionado.

## 2.8. **Crear las cuentas de usuario (mailbox) AMHS ó AFTN requeridas**

2.8.1. En este punto debemos definir las cuentas de usuario que trabajarán con AIDC para la interconexión entre centros automatizados. En este aspecto se debe destacar que será indistinto en cuanto a la designación de las ocho letras, ya sea que se trabaje sobre sistemas AMHS o AFTN.

2.8.2. Para AMHS, la relevancia radica en que la dirección del servidor AMHS es la que debe estar asociada a una dirección IPv4 REDDIG del plan de direcciones SAM. Ejemplo: el usuario AIDC del Estado A, además de su dirección de ocho (8) letras, tendrá asociada una dirección IP de la ATN nacional. Cuando el usuario AIDC del Estado A, envíe un mensaje AIDC a un usuario AIDC del Estado B adyacente; lógicamente, el servidor AMHS interpretará que es un mensaje para el Estado B. En este punto pueden pasar dos cuestiones, sí:

- 1) Ambos Estados tienen sistema AMHS, y a su vez los MTAs respectivos están interconectados, deberá enrutarse el tráfico a través de una dirección IP especificada en el plan IPv4 REDDIG SAM y asociada a los servidores de los Estados.

- 2) Ambos Estados no tienen AMHS, uno tiene y el otro no, o ambos tienen pero no están interconectados sus MTAs, el tráfico se enrutará al Gateway para mudar al mundo AFTN; o directamente utilizará el puerto AFTN asignado para el Estado destinatario. Para AFTN, la relevancia radica en configurar, en el Gateway o sistema AFTN, el canal con sus particularidades (data rate, tipo de canal, estándar, tipo de interface, modo, etc).

2.8.3. De acuerdo a la experiencia en Argentina, es necesario contar como mínimo con dos cuentas de usuario. Una será definida para transmitir los mensajes AIDC y la otra cuenta para recibir los mensajes AIDC.


2.8.4. Para poder estandarizar las cuentas de usuario, el presente documento propone que las últimas cuatro letras de la dirección asignada sea: AIDC para transmisión, y CADI para recepción. De esta manera todo el personal de todos los Estados de la Región identificará rápidamente que el mensaje pertenece a AIDC.

2.8.5. Ejemplo:


“Suponiendo la interconexión de los centros automatizados de Uruguay y Argentina, se definirán las siguientes direcciones”:

	Dirección AFTN/AMHS para transmisión	Dirección AFTN/AMHS para recepción
Uruguay	SUMUAIDC	SUMUCADI
Argentina	SAEZAIDC	SAEZCADI

**Tabla 2. Direcciones AFTN/AMHS**



**Gráfico 10 – Configuración de la cuenta AIDC en el Sist. AMHS**



**Gráfico 11 – Configuración de la cuenta CADI en el Sist. AMHS**

## 2.9. Comprobar las cuentas de usuario

2.9.1. Si bien la comprobación del funcionamiento de las cuentas de usuarios es sencilla y básica, tiene vital importancia como uno de los pasos previos a la implementación. Ello consiste en que personal perteneciente al Grupo Técnico y al Grupo Operacional del Comité de Gestión de la Interconexión, prueben el envío y recepción de mensajes AIDC entre los usuarios con las cuentas AIDC.

2.9.2. Para lograr esto, se debe contar con terminales AFTN ó AMHS de prueba, las cuales serán configuradas simulando ser los usuarios finales (sistemas automatizados). En tal sentido referirse al Doc. 9880 y al Doc. 4444.

2.9.3. Cuando nos referimos a la transmisión del mensaje, la aplicación AIDC requiere:

- a) que los mensajes sean generados y enviados en el tiempo- secuencia ordenada, y
- b) que los mensajes se entreguen en el orden en que se envían.

## 2.10. Incorporar las cuentas de usuario a los sistemas automatizados que soportan AIDC

2.10.1. Una vez que se ha verificado el correcto funcionamiento de las cuentas de usuario, el paso siguiente es realizar coordinaciones con el personal técnico-operativo, el cual debe integrar el Comité de Gestión de la Interconexión, para incorporar las mismas a los sistemas automatizados.

2.10.2. Se recomienda que esta tarea se realice preferentemente sobre un simulador, de contar con el mismo. No obstante, en la parte de los aspectos operativos del presente documento, se observarán más detalles sobre este punto en el Capítulo III.

## 2.11. **Establecer un protocolo de pruebas**

2.11.1 Una vez incorporadas las cuentas de usuario al sistema automatizado, el Comité de Gestión de la Interconexión, recordemos que está conformado por personal de ambos Estados, establecerá un protocolo de pruebas que se basa en lo expuesto a posterior en el presente documento.

2.11.2 Este protocolo debe permitir cubrir todos los aspectos relacionados al funcionamiento del AIDC. En tal sentido, se adjunta en Anexo A un modelo general, el cual deberá ser enriquecido a partir de la experiencia de las diferentes implementaciones entre Estados.

## 2.12. **Realizar pruebas pre-operacionales**

2.12.1. La confección del protocolo de pruebas permitirá realizar las pruebas pre-operacionales. Estas pruebas deben darse en un marco de seguridad que evite ingresar a estos mensajes AIDC en el sistema operacional que esté funcionando ese momento.

2.12.2. Asimismo se debe contemplar la exigencia de dar a conocer a todos los componentes que se consideren necesarios sobre la realización de estas pruebas.

2.12.3. Esta parte del documento se complementa en el Capítulo III.

## 2.13. **Realizar pruebas operacionales**

2.13.1. Para realizar las pruebas operacionales se deberá contar con la participación directa de los controladores. En tal sentido se debe considerar que para que estas pruebas sean satisfactorias, el controlador deberá trabajar, como mínimo, con el AIDC, por un lapso de cuatro (4) horas en dos (2) días. Considerar estos parámetros en base a la experiencia y como tiempo mínimo necesario.

## 2.14. **Establecer y definir etapas de operación definitiva**

2.14.1. Si bien en el Capítulo III se darán detalles al respecto, no debemos dejar de mencionar en este momento que hay que definir etapas. Básicamente:

- a) la primera etapa consiste en que el AIDC sea apoyo de las coordinaciones orales que se realicen entre centros.
- b) la segunda, que esta situación pase a ser inversa de la primera, siendo en tal sentido las comunicaciones orales, el apoyo al sistema AIDC.

## 2.15. **Funcionalidad de automatización asociada**

2.15.1. Se debe requerir a cada proveedor de servicios ATS contar con el soporte necesario en cada sistema de automatización implementado o a implementar, y de esta manera, que el mismo nos de la facilidad inicial de:

- Comprobación de errores: comprobación de todos los mensajes entrantes con el formato adecuado y la consistencia lógica
- Asegurar que sólo los mensajes de remitentes autorizados sean los aceptados y procesados
- Cuando sea necesario, alertar al controlador responsable (s) respecto de la recepción de datos de vuelo recibidos.

- Permitir que el tiempo de respuesta lógico-automático de un mensaje iniciado en la otra unidad de control sea configurable en cada sistema por el personal responsable.

## 2.16. **Soluciones o recomendaciones en caso de fallas o recovery**

2.16.1. Los sistemas de automatización pueden tener diferentes mecanismos para evitar fallas graves y mecanismos de recuperación de errores. Cada sistema participante deberá tener básicamente las siguientes características:

- Si el proceso de recuperación conserva el número de mensaje actual, al momento del acontecimiento, en la secuencia establecida entre cada sistema interviniente, la notificación no es necesaria.
- Si el proceso de recuperación requiere de restablecer el número de secuencia de 000, se debe establecer un medio para notificar a la instalación receptora que los números de los mensajes han sido reiniciados. Esto puede fijarse como un procedimiento consensuado entre las partes en lugar de ser automatizado

2.16.2. Una vez recibido un LAM, si por un acontecimiento, se produce un proceso de recuperación, el envío del CPL no es automático, por lo cual se deberá volver a enviar cualquier CPL para el que había recibido un LAM. Esto es relevante si el sistema fue capaz de recuperar la información acerca del estado de los planes de vuelo que se han coordinado, y no tenga que restablecer los números de secuencia de mensajes.

## 2.17. **Consideraciones de Seguridad**

### 2.17.1. **Privacidad**

2.17.1.1. El ICD no define los mecanismos que garantizan la privacidad. Cabe suponer que los datos enviados a través de esta interfaz pueden ser vistos por terceros no deseados ya sea a través de la interceptación del mensaje o a través de la divulgación en el centro receptor.

2.17.1.2. Todas las comunicaciones que requieren privacidad deben ser identificados y las comunicaciones y procedimientos adecuadamente definidos. En tal sentido, se recomienda el uso de mecanismos que permitan la confidencialidad de la información (ej. firewall, redes privadas, personal técnico capacitado y de las administraciones, etc). De allí la importancia trascendental del uso de la REDDIG como parte de una red privada.

2.17.1.3. Asimismo, se recomiendan que durante las coordinaciones entre Estados, las particularidades de las Políticas de Seguridad a implementar sean tenidas en cuenta como un factor determinante. Más aún si la tendencia es el uso de redes IP, indistintamente cual fuera su plataforma.

2.17.1.4. La aplicación de estas políticas de seguridad deben tener como objetivos de la seguridad, a fin de evitar amenazas y vulnerabilidades, lo siguiente:

- Proteger la confidencialidad.
- Mantener la integridad.
- Asegurar la disponibilidad

2.17.1.5. Los riesgos en la seguridad no pueden eliminarse o prevenirse completamente; sin embargo, una administración y una valoración eficaces de los riesgos pueden minimizar significativamente su existencia. Si bien la futura red ATN soportada sobre la REDDIG II es una red cerrada para el mundo no aeronáutico, es una red abierta para el mundo aeronáutico.

2.17.1.6. La finalidad esperada para los usuarios de la red ATN es que las medidas de seguridad garanticen:

- Usuarios que sólo puedan llevar a cabo las tareas autorizadas.
- Usuarios que sólo puedan obtener la información autorizada.
- Usuarios que no puedan provocar daños en los datos, aplicaciones o entorno operativo de un sistema.
- Un sistema que pueda rastrear las acciones de un usuario y los recursos de red a los que esas acciones acceden.

2.17.2. Las “Políticas de Seguridad” constituyen un factor fundamental, no sólo en la implantación del AIDC, sino también de todos los servicios de la Región. En consecuencia, se recomienda prestar especial atención a lo especificado en la “Guía de Orientación de Seguridad para la implantación de Redes IP”, Proyecto D1, Arquitectura de la ATN SAM en la Región SAM, abril 2013.

### 2.17.3. **Autenticación**

2.17.3.1. Cada sistema debe autenticar que los mensajes recibidos son de la fuente que se identificó en el Campo 03. el cual identifica el designador del tipo de mensaje, número de mensaje y datos de referencia, ver Doc. 4444 del presente documento.

### 2.17.4. **Control de Acceso**

2.17.4.1. Cada sistema que participa en la interfaz, pondrá en práctica controles de admisibilidad para asegurar de que la fuente del mensaje es elegible para enviar determinado tipo de mensaje y que a su vez es la autoridad apropiada para el vuelo de referencia.

## 2.18. **Consideraciones de performance**

2.18.1. Sistemas de comunicaciones. Requerimientos y parámetros.

2.18.2. Además de los requisitos especificados en las partes de la aplicación de este documento, todas las aplicaciones de enlace de datos requieren:

- a) la probabilidad de no recepción de un mensaje será igual o inferior a  $10^{-6}$ ;
- b) la probabilidad de que la no recepción de un mensaje dejará de ser notificado al emisor será igual o inferior a  $10^{-9}$ , y
- c) la probabilidad de que un mensaje va a ser mal dirigido será igual o inferior a  $10^{-7}$ .

2.18.3. Las cifras de la Tabla 3 reflejan los diversos niveles de rendimiento que pueden ser seleccionadas con el fin de proporcionar servicios de enlace de datos. Dependiendo del nivel de servicio que debe prestarse, un Estado puede determinar cuáles son las necesidades de rendimiento dado por factores tales como la separación mínima que se aplica, la densidad del tráfico, o el flujo de tráfico.

<b>Aplicación</b>	<b>Disponibilidad (%)</b>	<b>Integridad</b>	<b>Confiabilidad (%)</b>	<b>Continuidad (%)</b>
DLCI	99.9	10 <sup>-6</sup>	99.9	99.9
ADS	99.996	10 <sup>-7</sup>	99.996	99.996
CPDLC	99.9	10 <sup>-7</sup>	99.99	99.99
FIS	99.9	10 <sup>-6</sup>	99.9	99.9
AIDC	99.996	10 <sup>-7</sup>	99.9	99.9
ADS-B	99.996	10 <sup>-7</sup>	99.996	99.996

**Tabla 3. Requisitos de rendimiento**

2.18.4. Excepto en situaciones catastróficas, y basados en los parámetros anteriores, se puede dar un único corte entre extremo y extremo, y no debe exceder los 30 segundos. (La disponibilidad de extremo a extremo se puede lograr a través de la provisión de las rutas de comunicación alternativas siempre que sea posible. En tal sentido, la REDDIG II contempla este escenario).

2.18.5. Para los mensajes de planificación de vuelo, los controladores requieren indicación de una transmisión de mensaje fallido dentro de los 60 segundos del mensaje que se envía. Por lo tanto, el tiempo de respuesta desde el momento se envía un mensaje hasta que un LAM (o LRM) se recibe, será menos de 60 segundos, por lo menos 99% del tiempo bajo las operaciones normales. Para los mensajes de planificación de vuelo, los controladores requieren indicación de una transmisión de mensaje fallido dentro de los 60 segundos del mensaje que se envía. No obstante esto puede variar según los requerimientos que se consideren necesarios para cada centro. Esto debe modificarse previo análisis que permita asegurar la eficiencia del servicio.

2.18.6. Por lo tanto, el tiempo de respuesta desde el momento en que se envía un mensaje hasta que un LAM (o LRM) se recibe, será menos de 60 segundos, por lo menos 99% del tiempo bajo las operaciones normales. Un tiempo de respuesta más rápido es deseable, y dará lugar a operaciones que son más eficientes.

## 2.19. **Disponibilidad y fiabilidad**

2.19.1. Los recursos de software y hardware necesarios para proporcionar un servicio de interfaces para los usuarios de la Región SAM, deben desarrollarse de tal manera que la fiabilidad sea inherente a la disponibilidad de la interfaz, que sea, al menos, igual a la de los sistemas de de cada extremo de dicha interfaz (por ejemplo, disponibilidad 99,7% para los sistemas de cada extremo que tanto operan con 99,7% fiabilidad).

2.20. Las consideraciones técnicas desarrolladas en el presente documento para la implantación del AIDC entre centros automatizados adyacentes, se complementa con los apéndices anexos, guías y documentos vigentes.

## CAPÍTULO III

### 3. ASPECTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AIDC ENTRE SISTEMAS AUTOMATIZADOS ADYACENTES

#### 3.1. Introducción

3.1.1. Esta aplicación de comunicaciones de datos entre unidades de control de tránsito aéreo no pretende reemplazar por completo a la comunicación por voz. En principio, servirá como complemento a las comunicaciones tradicionales (voz) y paulatinamente se convertirá en el canal principal de coordinación, complementado por la comunicación oral.

3.1.2. Las etapas de notificación, coordinación y transferencia continuarán siendo las mismas que describe el Doc. 4444 OACI en el capítulo 10, con la diferencia que cuando se realicen mediante una aplicación AIDC, la intervención del operador se reducirá al mínimo.

3.1.3. Los mensajes AIDC tendrán el mismo formato y contenido que los utilizados normalmente y que figuran en el Capítulo 11 del Doc. 4444 OACI.

#### 3.2. Carta de acuerdo operacional

3.2.1. Antes de la implementación del AIDC, se confeccionará una nueva carta de acuerdo entre las dependencias ATC, en la que se considerarán los aspectos relativos al tiempo de anticipación con el que se transmitirán los mensajes de una dependencia a la otra.

3.2.2. Este acuerdo entre las partes dará origen a la configuración de cada sistema automatizado de acuerdo al siguiente ejemplo:

AIDC	
AIDC SEND TIME (sec) :	1800
ETO DELTA (sec) :	300
INIT TIME (Sec) :	600
INIT DISTANCE (Nm) :	4.7
LAM TIME (Sec) :	60
ACP TIME (Sec) :	120
RENEGOTIATION (Sec) :	120

Gráfico 12. Configuración AIDC

- *AIDC SEND TIME (sec)*: Tiempo antes de la llegada al punto de coordinación de envío de mensaje ABI.
- *ETO DELTA (sec)*: Diferencia en el tiempo estimado de sobrevuelo del punto de coordinación que origina el envío de un nuevo mensaje ABI.
- *INIT TIME (sec)*: Tiempo antes de la llegada al punto de coordinación que origina un mensaje EST.
- *INIT DISTANCE (Nm)*: Distancia al punto de coordinación que origina un mensaje EST.

- *LAM TIME (sec)*: Tiempo de espera de mensaje LAM.
- *ACP TIME (sec)*: Tiempo de espera de mensaje ACP.
- *RENEGOTIATION (sec)*: Tiempo de espera para renegociar la coordinación.

### 3.3. Set mínimo de mensajes AIDC

Categoría	Mensaje	Nombre	Descripción
Coordinación de pre-partida vuelos	FPL	Plan de vuelo presentado	Plan de vuelo, tal como ha sido presentado a la dependencia ATS.
	ABI	Notificación	Los mensajes de notificación se transmitirán por adelantado a las dependencias ATS.
Coordinación de vuelos activos	CPL	Plan de Vuelo actualizado	Plan de vuelo que comprende los cambios que resultan de incorporar autorizaciones.
	EST	Estimación	Hora prevista de paso por el punto de transferencia o punto limítrofe.
	CDN	Negociación	Propuesta de enmienda a las condiciones de coordinación.
	ACP	Aceptación	Aceptación de la coordinación propuesta o enmienda.
	RJC	Rechazo	Coordinación rechazada
Trasferencia de control	TOC	Trasferencia	El controlador de la dependencia de transferencia ha dado instrucciones al vuelo de establecer una comunicación con el controlador de la dependencia de aceptación.
	AOC	Aceptación de transferencia	El vuelo ha establecido comunicación con el controlador aceptante
Lógicos	LAM	Reconocimiento lógico	Aceptación de la aplicación.
	LRM	Rechazo lógico	Rechazo de la aplicación.


**Tabla 4. Set de mensajes ATC**

3.3.1. En el **Apéndice E** de este documento se muestra los formatos de los mensajes del set mínimo.

### 3.4. Procedimientos AIDC

#### 3.4.1. Etapa de notificación

3.4.1.1. El FPL ingresa al sistema y está en estado Pre-Notificación

 (FPL-SAEZ/SACO-ARG1502-IS-A320/M-SW/C-SAEZ1235-N0450F320 ATOVO3B ATOVO UW5 CBA-SACF0055-EET/SACF0037)

Este es un plan de vuelo de un vuelo que se realizará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, al Aeropuerto Internacional de Córdoba, Córdoba, con su hora propuesta de salida para las 1235 UTC.

3.4.1.2. Un tiempo predeterminado antes de la hora prevista de paso sobre el punto de coordinación, el sistema envía un ABI. El FPL pasa a estado notificado.

 (ABI-ARG1502/A1701-SAEZ-UBREL/1330F320-SACO-8/IS-9/A320/M-10/SW/C)

Este es el mensaje ABI que envía el sistema automatizado de Ezeiza para indicar al sistema automatizado de Córdoba que el ARG1502 estará en la posición UBREL a las 1330.


3.4.1.3. El sistema recibe un LAM confirmando que el sistema del centro contiguo posee el plan de vuelo.

 (LAM)

3.4.1.4. Durante la fase de notificación el sistema enviar un mensaje ABI con cada modificación que se realice sobre el FPL, recibiendo un LAM por cada ABI enviado

### 3.4.2. **Etapas de coordinación**

3.4.2.1. Un tiempo determinado antes de la hora estimada de paso sobre el punto de coordinación o a una determinada distancia del mismo, el sistema envía un mensaje de EST y el FPL pasa a estado Coordinación

 (EST-ARG1502/A1701-SAEZ-UBREL/1345F320-SACO)

Este es un mensaje EST que envía el sistema de Ezeiza al sistema de Córdoba informándole que el avión está en vuelo y estima pasar por el punto de coordinación a las 1345.

3.4.2.2. El sistema recibe un LAM confirmando la recepción del mensaje EST.

 (LAM)

3.4.2.3. El operador del Centro de Control receptor debe aceptar (ACP) o negociar (CDN) la coordinación.

3.4.2.4. Si el operador del Centro de Control receptor acepta la coordinación, el FPL pasa a estado Coordinado.

 (ACP-ARG1502-SAEZ-SACO)

3.4.2.5. El sistema recibe un ACP y envía un LAM.

 (LAM)

### 3.4.3. **Etapas de negociación**

3.4.3.1. Si el operador del Centro de Control receptor renegocia la coordinación (CDN), el FPL pasa a estado Renegociación.

 (CDN-ARG1502-SAEZ-SACO-14/UBREL/0450F340)

Este es un mensaje CDN enviado por el operador de Córdoba solicitando que el vuelo ARG1502 sea transferido con FL340.

3.4.3.2. El sistema recibe un CDN y envía un LAM.

 (LAM)

3.4.3.3. El operador del Centro de Control de origen debe aceptar (ACP) o negociar (CDN) la coordinación

3.4.3.4. Si el operador del Centro de Control originador acepta la coordinación (ACP), el FPL pasa a estado Coordinado.

 (ACP-ARG1502-SAEZ-SACO)

3.4.3.5. El sistema envía un ACP y recibe un LAM.

 (LAM)

3.4.3.6. Si el operador del Centro de Control originador renegocia la coordinación (CDN), el FPL pasa a estado renegociación.

 (CDN-ARG1502-SAEZ-SACO-14/UBREL/0450F300)

Este es un mensaje CDN enviado por el operador de Ezeiza solicitando al operador de Córdoba que autorice FL300 para el vuelo ARG1502.

3.4.3.7. El sistema envía un CDN y recibe un LAM.

 (LAM)

#### 3.4.4. **Etapas de transferencia**

3.4.4.1. Cuando la aeronave se encuentre próxima al FIX de coordinación, a una distancia o en las condiciones establecidas en la carta de acuerdo entre las dependencias, el operador del Centro de Control originador debe enviar un mensaje de Transferencia (TOC). El FPL pasa a estado transfiriendo.

 (TOC-ARG1502/A1701-SAEZ-SACO)

3.4.4.2. El sistema envía un TOC y recibe un LAM.

 (LAM)

3.4.4.3. El operador del Centro de Control receptor debe aceptar la transferencia con un mensaje de aceptación de transferencia (AOC). El FPL pasa a estado Transferido.

 (AOC-ARG1502/A1701-SAEZ-SACO)


3.4.4.4. El sistema recibe un AOC y envía un LAM.

 (LAM)

3.4.4.5. Pueden realizarse negociaciones después de haber concretado la transferencia de un vuelo.

3.4.4.6. Nótese que en condiciones normales de coordinación, la tarea del operador del sector donde se origina el vuelo se reduce a observar el estado de coordinación en su tabla de vuelos. Por su parte el operador de la dependencia que recibirá el vuelo solo debe ejercer sobre el sistema la acción de aceptar la coordinación. De esta manera se verá reducida notablemente la carga de trabajo de los operadores/coordinadores como así también los eventuales errores cometidos por mala interpretación, olvidos o descuidos.

### 3.5. Diagrama de flujo



### 3.6. **Fases para las pruebas de implementación**

#### 3.6.1. **Primera fase**

3.6.1.1. Se debe realizar la configuración de los sistemas automatizados ATC de forma tal que estos puedan imitar, de la mejor manera posible, los tiempos y distancias que los controladores contemplan para iniciar las coordinaciones con las unidades de control adyacentes.

3.6.1.2. Quién realice las adaptaciones y configuraciones del sistema debe conocer cuáles serán los mailbox destinados a las pruebas (tanto los propios como los de su contraparte).

3.6.1.3. Habrá que tener en cuenta que las pruebas se realizarán de simulador a simulador y debes inhibirse todas las direcciones AFNT/AMHS de las unidades de control que no serán afectadas por las pruebas. Por ejemplo, deben quitarse de las bases de datos las direcciones de los aeródromos a los cuales normalmente se les envían los mensajes de despegue en forma automática.

#### 3.6.2. **Segunda fase**

3.6.2.1. Se confeccionará un protocolo de pruebas que cubra la más amplia casuística y ejecutarán las pruebas entre las dos unidades de control con la participación de personal técnico, personal de gestión de base de datos y personal operativo, siguiendo este protocolo.

3.6.2.2. Las pruebas consistirán en generar FPL's en ambas unidades de control y comprobar que los sistemas transmiten en forma automática los mensajes de notificación y coordinación, de acuerdo con los tiempos y distancias establecidas en la configuración.

3.6.2.3. Se recomienda utilizar como ID de la aeronave (casilla 07) el designador AIDC o TEST, seguido de un número de secuencia en las pruebas.

3.6.2.4. En caso de utilizarse la modalidad CPL para los mensajes de coordinación inicial, se debe asegurar que este mensaje crea y activa aun FPL en la unidad receptora, si este FPL no existiera antes.

3.6.2.5. También se comprobará el correcto funcionamiento de los mensajes de aceptación, rechazo y transferencia y se analizarán los motivos por los cuales los sistemas envían y reciben eventuales mensajes LRM.

#### 3.6.3. **Tercera fase**

3.6.3.1. Cuando haya concluido con éxito la fase anterior y se haya comprobado el correcto intercambio de mensajería entre los sistemas, se llevarán a cabo las pruebas operativas, en las que participarán los supervisores, instructores y controladores de cada unidad de control.

3.6.3.2. Para cumplimentar esta etapa, habrá de tenerse en cuenta el adiestramiento del personal operativo referente a la utilización del AIDC y sus beneficios.

#### 3.6.4. **Cuarta fase**

3.6.4.1. Una vez que los procedimientos de coordinación AIDC hayan sido probados y aceptados por el personal operativo, se realizarán las nuevas cartas de acuerdo entre unidades de control, incorporando al AIDC, en primera instancia, como medio de coordinación alternativo y posteriormente como medio de coordinación principal.

**APENDICE A: Modelo de memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes**



**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA  
IMPLANTACIÓN DE AIDC A TRAVÉS DE LA  
INTERCONEXIÓN DE CENTROS  
AUTOMATIZADOS ADYACENTES**

<b>Logo AA</b>	<i>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</i>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa	Páginas: x de y	

*Prefacio*

Este documento define el Memorando de Entendimiento para que AA y BB puedan implantar AIDC a través de la interconexión de sus sistemas de automatización de control de tránsito aéreo. Está basado en los documentos elaborados por expertos en automatización de la OACI y del Memorando de entendimiento para la interconexión de centros automatizados. Este documento podrá ser revisado por ambos los Estados, cuando sea necesario.

<b>Logo AA</b>	<i>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</i>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

*Aprobación*

**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA  
IMPLANTACIÓN DE AIDC A TRAVÉS DE LA  
INTERCONEXIÓN DE CENTROS  
AUTOMATIZADOS ADYACENTES ENTRE AA Y BB**

Por AA

Por BB

<b>Logo AA</b>	<i>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</i>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

### *Revisiones*

<b>Revisión / Date</b>	<b>Descripción</b>	<b>Páginas cambiadas</b>
Rev. 0		

<b>Logo AA</b>	<i>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</i>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa	Páginas: x de y	

## ÍNDICE

Prefacio .....	2
Aprobación. ....	3
Revisiones .....	4
1. Sección 1 - Introducción y Propósito.....	6
1.1. Introducción .....	6
1.2. Propósito. ....	7
2. Sección 2 – Principios .....	7
3. Sección 3 - Aplicación.....	7
4. Sección 4 – Organización.....	7
5. Sección 5 - Referencias.....	7
6. Sección 6 - Confidencialidad.....	8
7. Sección 7 - Aspectos Operacionales .....	8
8. Sección 8 - Aspectos Técnicos .....	8
9. Sección 9 - Aspectos Administrativos .....	8
10. Sección 10 - Aspectos Financieros .....	10
11. Apéndice – Acuerdo Técnico-operacional .....	11

<b>Logo AA</b>	<b>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</b>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

## **1. Sección 1 - Introducción y Propósito**

### **1.1. Introducción**

El GREPECAS/15, tomando en cuenta el impacto que tiene en la seguridad de las operaciones aéreas los errores operacionales en el ciclo de coordinaciones ATC entre ACC adyacentes, consideró, en su Conclusión 15/36, que “los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales CAR/SAM implanten en forma gradual la interfase para intercambio de datos entre dependencias ATC (AIDC);” y que “la OACI coordine, preste asistencia y haga un seguimiento a la implantación de dichas medidas correctivas.”.

El análisis del problema llevó a la conclusión de que la solución se basaba en el uso intenso de las tecnologías CNS/ATM, de acuerdo con las recomendaciones de la OACI, en especial aquellas relativas a la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados, cómo está descrito en el Documento 4444- PANS/ATM, en la Sección 8.1.6: “*States should, on the basis of regional air navigation agreements, provide for the automated exchange of coordination data relevant to aircraft being provided with ATS surveillance services, and establish automated coordination procedures*”.

En este sentido, por medio de los Proyectos RLA/98/003 y RLA /06/901, se realizaron estudios, con el objetivo de tener una completa visión sobre el tema, incluyendo sus obstáculos y acciones necesarias, así como la estrategia de ejecución.

Los documentos generados están descritos en los Anexos 1, 2 y 3 del Apéndice de este Memorando. El cuerpo principal de este documento consiste en diez (10) secciones y un (1) apéndice. El contenido de las secciones y del apéndice, se resume a continuación:

- a) Sección 1 - Presenta una breve visión general y declaración de propósitos;
- b) Sección 2 – Describe los principios básicos que orientarán la elaboración de este documento;
- c) Sección 3 – Son considerados los casos en que este Memorando se aplica;
- d) Sección 4 – Describe el proceso de control de versiones
- e) Sección 5 – Relaciona la legislación considerada;
- f) Sección 6 – Establece criterios y restricciones de uso de las informaciones compartidas entre dos países;
- g) Sección 7 – Presenta los aspectos operacionales que deben ser considerados para la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados;
- h) Sección 8 - Presenta los aspectos técnicos que deben ser considerados para la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados;

<b>Logo AA</b>	<b>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</b>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

i) Sección 9 - Presenta los aspectos administrativos que deben ser considerados para la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados;

j) Sección 10 - Presenta los aspectos financieros que deben ser considerados para la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados;

k) Apéndice 1 – Acuerdo Técnico-operacional

## **1.2. Propósito**

La meta de este MoU es proporcionar la planificación para la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados del ACC-XXXXX, en AAA, y el ACC-YYYY, en BBB, estableciendo procedimientos estandarizados que contengan consideraciones operacionales, técnicas, administrativas y financieras involucradas con el tema.

## **2. Sección 2 - Principios**

En la elaboración de este documento, se han considerados los siguientes aspectos:

1. Este Memorando representa una guía, para que los Estados puedan celebrar acuerdos bilaterales; y
2. Este documento tiene en cuenta los aspectos existentes en los documentos sobre la implantación del AIDC a través de la interconexión de sistemas automatizados, elaborados por los Proyectos RLA/98/003 y RLA 06/901, así como las recomendaciones del GREPECAS y la guía para la implantación del AIDC.

## **3. Sección 3 - Aplicación**

Este documento se aplica solamente a la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados entre AAA y BBB.

## **4. Sección 4 – Organización**

Este es un documento mediante el cual los Estados participantes convendrán, según sea necesario, revisar o modificar sus detalles.

Versiones revisadas de este Memorando, o cambios en los párrafos, serán coordinados por los Estados participantes.

## **5. Sección 5 - Referencias**

Este Memorando sigue las recomendaciones de la OACI, contenidas en los siguientes documentos:

<b>Logo AA</b>	<i>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</i>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

- a) Anexo 11 a el Convenio de la Aviación Civil Internacional
- b) Doc 4444
- c) Doc 7030
- d) Doc 9426
- e) Doc 9694,
- f) Doc 9880 parte IIa (AIDC)
- g) Documento do Proyecto RLA/98/003
- h) Documento do Proyecto RLA/06/901
- i) Informes Finales de Reuniones SAM/IG/1 y SAM/IG/2
- j) Guia de implantación del AIDC a través de la interconexión de sistemas automatizados

## **6. Sección 6 - Confidencialidad**

Cada Estado participante debe implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y la confidencialidad de la información.

La divulgación de estos datos a otras Organizaciones, no contempladas en este Memorando, solamente podrá ser realizada si es previamente autorizada por los Estados participantes.

## **7. Sección 7 - Aspectos Operacionales**

La aplicación de este Memorando puede implicar la necesidad de ajustes en los Acuerdos Operacionales existentes entre los Estados.

Las Administraciones se comprometen a instruir al personal de los ACC involucrados con las partes apropiadas del contenido de este MOU.

Deberán ser utilizadas con prioridad las transferencias de tráfico automatizadas, por medio de la transmisión de AIDC, entre los sistemas automatizados, de los datos necesarios, según las especificaciones contenidas en el Apéndice de este Memorando de Entendimiento.

Sin embargo, la transferencia podrá ser realizada con el uso de otros medios de comunicación para los casos en que la transferencia automática no sea posible.

## **8. Sección 8 - Aspectos Técnicos**

Las consideraciones técnicas necesarias para que los Estados establezcan los escenarios de implantación del AIDC, la estrategia de implementación, la implantación de la solución, la supervisión de la operación y los aspectos de entrenamiento del personal, que mejor atenderán a sus necesidades se presentan en la Sección 6 del Apéndice de este Memorando.

## **9. Sección 9 - Aspectos Administrativos**

Para la conducción ordenada de la solución de interconexión adoptada, los Estados participantes acuerdan en la creación de una estructura de administración basada en un Comité de Gestión de la Interconexión, cuyas atribuciones, composición detallada y actividades están descritas en la Sección 7 del Apéndice de este Memorando.

<b>Logo AA</b>	<b>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</b>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

Los Estados deben designar representantes, miembros de sus respectivos grupos, que irán a componer la estructura básica del referido Comité.

Los Estados deben elegir un forum para discusión de casos omisos y para la resolución de eventuales disputas.

Este Memorando es de carácter continuo, pudiendo ser interrumpido en cualquier momento, de común acuerdo entre las Partes involucradas.

Este Acuerdo es un documento dinámico, pudiendo ser revisado en cualquier momento, según la evolución tecnológica de los sistemas automatizados y de las redes de comunicación de los Estados participantes.

Toda la gestión de la interconexión será de responsabilidad del Comité de Gestión de la Interconexión, creado por los dos (2) estados, de acuerdo con lo siguiente:

### **1. Estructura Organizacional**

Para realizar sus actividades, el Comité tendrá la siguiente Organización:

#### **1. Coordinador**

Los nombres de los coordinadores para la interconexión de los sistemas entre AAA y BBB se presenta en el Anexo A.

Los coordinadores serán responsables por la coordinación general de todas las actividades de los grupos técnico y operacional, así como por los contactos con otras Organizaciones, para tratar de asuntos respecto a la interconexión.

#### **2. Grupo Técnico**

Debe contener técnicos, designados por los dos Estados, con comprobada capacitación en sus áreas de actuación, en especial en redes de comunicación y en sistemas de automatización.

Serán responsables por la ejecución y/o coordinación, en sus respectivos países, de las actividades técnicas necesarias a la implantación, mantenimiento y soporte del AIDC sobre los sistemas automatizados, las redes de comunicación y los equipamientos componentes de la interconexión.

#### **3. Grupo Operacional**

Debe contener personal especialista en control de tránsito aéreo, designados por los dos Estados, con comprobada capacitación en sus áreas de actuación, en especial en los sistemas automatizados utilizados en los ACC.

### **2. Atribuciones**

El Comité es responsable por toda la coordinación que sea necesaria a la planificación, implementación, mantenimiento y soporte a la operación de los sistemas y equipamientos involucrados con la implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados.

<b>Logo AA</b>	<b>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</b>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

Debe, aún, garantizar el mantenimiento de la seguridad de la información AIDC que sea transmitida entre los sistemas automatizados involucrados con la interconexión.

Es parte de sus atribuciones el control y actualización de toda la documentación técnica y operativa. Es, también, responsable del proyecto de la topología de red a ser utilizada para la implantación del AIDC, que deberá ser aprobado por los dos (2) Estados.

La implantación del AIDC a través de la interconexión deberá ser coordinada y controlada por el Comité, por medio de planes de acción previamente aprobados por los dos (2) Estados.

El Comité debe asesorar los Estados acerca de la necesidad de evolución tecnológica de los equipamientos y sistemas involucrados con el AIDC a través de la interconexión.

Sus equipos deben efectuar el monitoreo de los parámetros de desempeño, estabilidad, confiabilidad y integridad de equipamientos y sistemas involucrados con la interconexión, así como proponer y supervisar las acciones correctivas. Para tal, deben hacer uso de herramientas para análisis de anomalías, tales como analizadores de protocolos radar y de líneas de comunicación.

El Comité deberá establecer los procedimientos necesarios para la corrección de fallas.

También, deberá providenciar la ejecución de la corrección de los problemas encontrados, junto a los Estados participantes.

### **3. Proceso de Gestión**

Para llevar a cabo sus actividades, el Comité de Gestión de la Interconexión utilizará la siguiente sistemática de gestión:

1. La celebración de reuniones y discusiones periódicas para identificar los requisitos y la(s) solución(es) técnica(s) preferencial(es), alternativas y opciones para alcanzar implantación del AIDC a través de la interconexión de los sistemas automatizados;
2. El intercambio de informes y documentación técnicos, planes y programaciones que puedan ser necesarios, para asegurar la culminación exitosa y oportuna de estos esfuerzos.
3. Planificación, coordinación técnica y desarrollo de las actividades entre los dos (2) Estados.

### **10. Sección 10 - Aspectos Financieros**

Los Estados participantes, como administraciones individuales, serán responsables de cualquier obligación financiera para solventar gastos directos o indirectos relacionados con el cumplimiento de este Memorando, incluyendo los asociados a la adquisición de equipamientos, de repuestos, de entrenamiento del personal técnico y operacional, de líneas de comunicación y otros.

Cada Estado será responsable por su respectiva parte de los eventuales gastos relativos a algún “upgrade” de la REDDIG, para solventar el incremento de tráfico, según las orientaciones de la Administración de la REDDIG.

Las Partes de este Memorando entienden que no se comprometerán a ninguna acción que pueda resultar en una obligación financiera a otras Partes, sin obtener primero un consentimiento por escrito de todas las demás partes involucradas.

<b>Logo AA</b>	<b>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</b>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa		Páginas: x de y

Los Estados pueden establecer mecanismos financieros para llevar a cabo la interconexión a través, por ejemplo, de Proyectos de Cooperación Técnica de la OACI.

Los Estados acuerdan lo siguiente, con respecto a los aspectos financieros:

1. Adquisición de Equipamientos, componentes y sistemas;

Los equipamientos necesarios para establecer la implantación a través de la interconexión serán adquiridos por cada Estado, según las especificaciones técnicas aprobadas por el Comité de Gestión de la Interconexión.;

2. Adquisición del Lote de Repuestos;

Los repuestos de los equipamientos involucrados con la interconexión para la implantación del AIDC serán adquiridos por cada Estado, según sus necesidades específicas, pero de acuerdo con las directrices de mantenimiento emanadas por el Comité de Gestión de la Interconexión.

3. Adquisición de Servicios de Terceros.

Cada Estado acuerda en responsabilizarse por los gastos con eventuales servicios de terceros, tales como las adecuaciones de software, proyectos y implantación de redes de comunicación.

## **11. Adjuntos**

1. Guía implantación AIDC a través de interconexión de Centros Automatizados.

<b>Logo AA</b>	<i>Memorando de entendimiento para la implantación de AIDC a través de la interconexión de centros automatizados adyacentes entre AAA y BBB</i>	<b>Logo BB</b>
Fecha de efectividad: dd/mm/aa	Páginas: x de y	

**ANEXO A**

**COMITÉ DE GESTION PARA LA IMPLANTACIÓN AIDC A TRAVÉS DE LA INTERCONEXION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS**

**AA**

**BB**

**Apéndice B: Plan de direccionamiento LAN REDDIG IPv4 SAM de redes por Estado**

1. A fin de fijar el plan de direccionamiento IPv4 SAM, a continuación se observa la asignación de direcciones para cada Estado y que debe y está siendo aplicado.

Región	Nro	Estado / Territorio	Red	Direcciones utilizables	Notacion Decimal	Notacion Binaria		
						Región	Estado /Territorio	Host's
SAM	1	Argentina	10.0.0.0 /19	Primera	10 . 0 . 0 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	-
				Ultima	10 . 0 . 31 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	2	Chile	10.0.32.0 /19	Primera	10 . 0 . 32 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	
				Ultima	10 . 0 . 63 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	3	Brasil	10.0.64.0 /19	Primera	10 . 0 . 64 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 1 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	
				Ultima	10 . 0 . 95 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	4	Uruguay	10.0.96.0 /19	Primera	10 . 0 . 96 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 1 1 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	
				Ultima	10 . 0 . 127 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	5	Paraguay	10.0.128.0 /19	Primera	10 . 0 . 128 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	
				Ultima	10 . 0 . 159 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	6	Bolivia	10.0.160.0 /19	Primera	10 . 0 . 160 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	
				Ultima	10 . 0 . 191 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	7	Peru	10.0.192.0 /19	Primera	10 . 0 . 192 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
				-	-	-	-	
				Ultima	10 . 0 . 223 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0	
	8	Ecuador	10.0.224.0 /19	Primera	10 . 0 . 224 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 1 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-				-	-	-		
Ultima				10 . 0 . 255 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 1 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
9	Colombia	10.1.0.0 /19	Primera	10 . 1 . 0 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 1 . 31 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
10	Venezuela	10.1.32.0 /19	Primera	10 . 1 . 32 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 1 . 63 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
11	Guyana	10.1.64.0 /19	Primera	10 . 1 . 64 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 1 . 95 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
12	Surinam	10.1.96.0 /19	Primera	10 . 1 . 96 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 1 . 127 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
13	Guyana Francesa (France)	10.1.128.0 /19	Primera	10 . 1 . 128 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 1 . 159 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
20	Trinidad y Tobago	10.18.96.0 /19	Primera	10 . 18 . 96 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 1 0 0 1 0 . 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 18 . 127 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 1 0 0 1 0 . 0 0 1 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		
-	VACANTE	10.1.160.0 /19	Primera	10 . 1 . 160 . 1	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
			-	-	-	-		
			Ultima	10 . 1 . 191 . 254	0 0 0 0 1 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0	1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0		

**Apéndice C: Plan de direccionamiento WAN REDDIG IPv4 SAM para interconexión entre Estados**

1. A fin de fijar el plan de direccionamiento WAN REDDIG IPv4 SAM para enlaces seriales, para la interconexión entre Estados, a continuación se observa la asignación de direcciones para que debe y está siendo aplicado.

Red	Enlace				
	Nro.	Subred	Extremos	Direcciones a utilizar	
10.15.224.0 / 19	1	10.15.224.0 / 30	Argentina-Bolivia	-	10 . 15 . 224 . 0 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 1 / 30
				Bolivia	10 . 15 . 224 . 2 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 3 / 30
	2	10.15.224.4 / 30	Argentina-Chile	-	10 . 15 . 224 . 4 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 5 / 30
				Chile	10 . 15 . 224 . 6 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 7 / 30
	3	10.15.224.8 / 30	Argentina-Paraguay	-	10 . 15 . 224 . 8 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 9 / 30
				Paraguay	10 . 15 . 224 . 10 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 11 / 30
	4	10.15.224.12 / 30	Argentina-Peru	-	10 . 15 . 224 . 12 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 13 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 14 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 15 / 30
	5	10.15.224.16 / 30	Argentina-Uruguay	-	10 . 15 . 224 . 16 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 17 / 30
				Uruguay	10 . 15 . 224 . 18 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 19 / 30
	6	10.15.224.20 / 30	Argentina-AFI	-	10 . 15 . 224 . 20 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 21 / 30
				AFI (Johannesburgo)	10 . 15 . 224 . 22 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 23 / 30
	7	10.15.224.24 / 30	Brasil-Colombia	-	10 . 15 . 224 . 24 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 25 / 30
				Colombia	10 . 15 . 224 . 26 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 27 / 30
	8	10.15.224.28 / 30	Brasil-Guyana	-	10 . 15 . 224 . 28 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 29 / 30
				Guyana	10 . 15 . 224 . 30 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 31 / 30
	9	10.15.224.32 / 30	Brasil-Guyana Francesa	-	10 . 15 . 224 . 32 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 33 / 30
				Guyana Francesa	10 . 15 . 224 . 34 / 30
-				10 . 15 . 224 . 35 / 30	

Red	Enlace				
	Nro.	Subred	Extremos	Direcciones a utilizar	
10.15.224.0 / 19	10	10.15.224.36 / 30	Brasil-Peru	-	10 . 15 . 224 . 36 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 37 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 38 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 39 / 30
	11	10.15.224.40 / 30	Brasil-Surinam	-	10 . 15 . 224 . 40 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 41 / 30
				Surinam	10 . 15 . 224 . 42 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 43 / 30
	12	10.15.224.44 / 30	Brasil-Venezuela	-	10 . 15 . 224 . 44 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 45 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 46 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 47 / 30
	13	10.15.224.48 / 30	Brasil-AFI (tentativo)	-	10 . 15 . 224 . 48 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 49 / 30
				AFI (Dakar)	10 . 15 . 224 . 50 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 51 / 30
	14	10.15.224.52 / 30	Brasil-EUR (tentativo)	-	10 . 15 . 224 . 52 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 53 / 30
				EUR (Madrid)	10 . 15 . 224 . 54 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 55 / 30
	15	10.15.224.56 / 30	Brasil-NAM	-	10 . 15 . 224 . 56 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 57 / 30
				NAM (Atlanta)	10 . 15 . 224 . 58 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 59 / 30
	16	10.15.224.60 / 30	Brasil-Argentina	-	10 . 15 . 224 . 60 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 61 / 30
				Argentina	10 . 15 . 224 . 62 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 63 / 30
	17	10.15.224.64 / 30	Brasil-Bolivia	-	10 . 15 . 224 . 64 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 65 / 30
				Bolivia	10 . 15 . 224 . 66 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 67 / 30
	18	10.15.224.68 / 30	Brasil-Paraguay	-	10 . 15 . 224 . 68 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 69 / 30
				Paraguay	10 . 15 . 224 . 70 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 71 / 30

Red	Enlace				
	Nro.	Subred	Extremos	Direcciones a utilizar	
10.15.224.0 / 19	19	10.15.224.72 / 30	Brasil-Uruguay	-	10 . 15 . 224 . 72 / 30
				Brasil	10 . 15 . 224 . 73 / 30
				Uruguay	10 . 15 . 224 . 74 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 75 / 30
	20	10.15.224.76 / 30	Chile-PAC	-	10 . 15 . 224 . 76 / 30
				Chile	10 . 15 . 224 . 77 / 30
				PAC(Christchurch)	10 . 15 . 224 . 78 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 79 / 30
	21	10.15.224.80 / 30	Chile-Peru	-	10 . 15 . 224 . 80 / 30
				Chile	10 . 15 . 224 . 81 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 82 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 83 / 30
	22	10.15.224.84 / 30	Colombia-NAM	-	10 . 15 . 224 . 84 / 30
				Colombia	10 . 15 . 224 . 85 / 30
				NAM (Atlanta)	10 . 15 . 224 . 86 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 87 / 30
	23	10.15.224.88 / 30	Colombia-Ecuador	-	10 . 15 . 224 . 88 / 30
				Colombia	10 . 15 . 224 . 89 / 30
				Ecuador	10 . 15 . 224 . 90 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 91 / 30
	24	10.15.224.92 / 30	Colombia-Peru	-	10 . 15 . 224 . 92 / 30
				Colombia	10 . 15 . 224 . 93 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 94 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 95 / 30
	25	10.15.224.96 / 30	Colombia-Venezuela	-	10 . 15 . 224 . 96 / 30
				Colombia	10 . 15 . 224 . 97 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 98 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 99 / 30
	26	10.15.224.100 / 30	Ecuador-Peru	-	10 . 15 . 224 . 100 / 30
				Ecuador	10 . 15 . 224 . 101 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 102 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 103 / 30
	27	10.15.224.104 / 30	Ecuador-Venezuela	-	10 . 15 . 224 . 104 / 30
Ecuador				10 . 15 . 224 . 105 / 30	
Venezuela				10 . 15 . 224 . 106 / 30	
-				10 . 15 . 224 . 107 / 30	

Red	Enlace				
	Nro.	Subred	Extremos	Direcciones a utilizar	
10.15.224.0 / 19	28	10.15.224.108 / 30	Guyana Francesa-Surinam	-	10 . 15 . 224 . 108 / 30
				Guyana Francesa	10 . 15 . 224 . 109 / 30
				Surinam	10 . 15 . 224 . 110 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 111 / 30
	29	10.15.224.112 / 30	Guyana-C-CAR	-	10 . 15 . 224 . 112 / 30
				Guyana	10 . 15 . 224 . 113 / 30
				C-CAR (Piarco)	10 . 15 . 224 . 114 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 115 / 30
	30	10.15.224.116 / 30	Guyana-Surinam	-	10 . 15 . 224 . 116 / 30
				Guyana	10 . 15 . 224 . 117 / 30
				Surinam	10 . 15 . 224 . 118 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 119 / 30
	31	10.15.224.120 / 30	Guyana-Venezuela	-	10 . 15 . 224 . 120 / 30
				Guyana	10 . 15 . 224 . 121 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 122 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 123 / 30
	32	10.15.224.124 / 30	Peru-NAM	-	10 . 15 . 224 . 124 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 125 / 30
				NAM (Atlanta)	10 . 15 . 224 . 126 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 127 / 30
	33	10.15.224.128 / 30	Peru-Bolivia	-	10 . 15 . 224 . 128 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 129 / 30
				Bolivia	10 . 15 . 224 . 130 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 131 / 30
	34	10.15.224.132 / 30	Peru-Colombia	-	10 . 15 . 224 . 132 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 133 / 30
				Colombia	10 . 15 . 224 . 134 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 135 / 30
	35	10.15.224.136 / 30	Peru-Venezuela	-	10 . 15 . 224 . 136 / 30
				Peru	10 . 15 . 224 . 137 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 138 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 139 / 30
	36	10.15.224.140 / 30	Surinam-Venezuela	-	10 . 15 . 224 . 140 / 30
				Surinam	10 . 15 . 224 . 141 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 142 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 143 / 30

Red	Enlace				
	Nro.	Subred	Extremos	Direcciones a utilizar	
10.15.224.0 / 19	37	10.15.224.144 / 30	Venezuela-CAM	-	10 . 15 . 224 . 144 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 145 / 30
				CAM (San Juan)	10 . 15 . 224 . 146 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 147 / 30
	38	10.15.224.148 / 30	Venezuela-EUR	-	10 . 15 . 224 . 148 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 149 / 30
				EUR (Madrid)	10 . 15 . 224 . 150 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 151 / 30
	39	10.15.224.152 / 30	Venezuela-Trinidad y Tobago	-	10 . 15 . 224 . 152 / 30
				Venezuela	10 . 15 . 224 . 153 / 30
				Trinidad y Tobago	10 . 15 . 224 . 154 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 155 / 30
	40	10.15.224.156 / 30	VACANTE	-	10 . 15 . 224 . 156 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 157 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 158 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 159 / 30
	41	10.15.224.160 / 30	VACANTE	-	10 . 15 . 224 . 160 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 161 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 162 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 163 / 30
	42	10.15.224.164 / 30	VACANTE	-	10 . 15 . 224 . 164 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 165 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 166 / 30
				-	10 . 15 . 224 . 167 / 30
	-	-	-	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
	-	-	-	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
	2048 (última)	10.15.31.252 / 30	VACANTE	-	10 . 15 . 31 . 252 / 30
-				10 . 15 . 31 . 253 / 30	
-				10 . 15 . 31 . 254 / 30	
-				10 . 15 . 31 . 255 / 30	

## APÉNDICE D

### PLAN DE DIRECCIONAMIENTO LAN REDDIG IPV4 SAM DE REDES POR ESTADO

1. A fin de fijar el plan de direccionamiento IPv4 SAM, a continuación se observa la asignación de direcciones para cada Estado y que debe y está siendo aplicado.

#### Región SAM: asignación de redes por Estado

Nro	Estado / Territorio	Red	Direcciones Utilizables	Notación Decimal
1	Argentina	10.0.0.0 / 19	Primera	10.0.0.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.31.254
2	Chile	10.0.32.0 / 19	Primera	10.0.32.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.65.254
3	Brasil	10.0.64.0 / 19	Primera	10.0.64.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.95.254
4	Uruguay	10.0.96.0 / 19	Primera	10.0.96.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.127.254
5	Paraguay	10.0.128.0 / 19	Primera	10.0.128.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.159.254
6	Bolivia	10.0.160.0 / 19	Primera	10.0.160.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.191.254
7	Perú	10.0.192.0 / 19	Primera	10.0.192.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.223.254

<b>Nro</b>	<b>Estado / Territorio</b>	<b>Red</b>	<b>Direcciones Utilizables</b>	<b>Notación Decimal</b>
<b>8</b>	Ecuador	10.0.224.0 / 19	Primera	10.0.224.1
			-	-
			-	-
			Última	10.0.255.254
<b>9</b>	Colombia	10.1.0.0 / 19	Primera	10.1.0.1
			-	-
			-	-
			Última	10.1.31.254
<b>10</b>	Venezuela	10.1.32.0 / 19	Primera	10.1.32.1
			-	-
			-	-
			Última	10.1.63.254
<b>11</b>	Guyana	10.1.64.0 / 19	Primera	10.1.64.1
			-	-
			-	-
			Última	10.1.95.254
<b>12</b>	Surinam	10.1.96.0 / 19	Primera	10.1.96.1
			-	-
			-	-
			Última	10.1.127.254
<b>13</b>	Guyana Francesa (Francia)	10.1.128.0 / 19	Primera	10.1.128.1
			-	-
			-	-
			Última	10.1.159.254
<b>14</b>	Trinidad y Tobago	10.18.96.0 / 19.	Primera	10.18.96.1
			-	-
			-	-
			Última	10.18.127.254
<b>15</b>	Vacante	10.1.160.0 / 19	Primera	10.1.160.1
			-	-
			-	-
			Última	10.1.191.254

## APÉNDICE E

### COMPOSICIÓN DE LOS MENSAJES ATS

#### Campos de los mensajes ATS

Campo	Elemento (a)	Elemento (b)	Elemento (c)	Elemento (d)	Elemento (e)
03	Designador de tipo de mensaje	Número mensaje	Datos de referencia		
07	Identificador de aeronave	Modo SSR	Código SSR		
09	Número de aeronaves	Tipo de aeronave	Categoría de estela turbulenta		
10	Equipo y capacidades de radiocomunicaciones y de ayudas para la navegación y la aproximación	Equipo y capacidades de vigilancia			
13	Aeródromo de salida	Hora			
14	Punto límite	Hora en el punto límite	Nivel autorizado	Datos complementarios	Condiciones
15	Velocidad de crucero	Nivel de crucero	Ruta		
16	Aeródromo de destino	Duración total prevista	Aeródromos de alternativa de destino		
18	Otros datos				
22	Indicador de campo	Datos modificados			
31	Designador de instalación	Designador de sector			
32	Hora	Posición	Velocidad terrestre de la traza	Rumbo de la traza	Altitud notificada

#### FPL (plan de vuelo presentado)

FPL Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b.		
07	a.	b. c.	Código SSR sólo se envía si uno está (ya) asignado y el avión está equipado para ello.
08	a.	b.	Elemento (b) se incluye según los requisitos del acuerdo de límites.
09	b. c.	a.	

FPL Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
10	a. b.		
13	a. b.		
15	a. b. c.		
16	a. b.	c.	
18		a. otra información	Elemento (a) se incluye sólo si no se incluye ninguna otra información. Cualquier elemento (a) u otra información (pero no ambos) deben ser incluidos.

### ABI (mensaje de notificación)

ABI Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a.		Elemento (c) deberá contener el número de referencia del primer mensaje enviado para este vuelo.
07	a.	b. c.	Si un código SSR ha sido asignado debe ser incluido.
13	a.		
14	a. b. c. d. e.		
16	a.		
22			

### CPL (plan de vuelo actualizado)

CPL Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b.		
07	a.	b. c.	Código SSR sólo se envía si uno está (ya) asignado y el avión está equipado para ello.
08	a. b.		Elemento (b) se incluye según los requisitos del acuerdo de límites.
09	b. c.	a.	
10	a. b.		
13	a.		
14	a. b. c.	d. e.	
15	a. b. c.		
16	a.		
18		a. Otra información	Elemento (a) se incluye sólo si no se incluye

CPL Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
			ninguna otra información. Cualquier elemento (a) u otra información (pero no ambos) deben ser incluidos.

### EST (estimaciones)

EST Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		Elemento (c) deberá contener el número de referencia del último mensaje enviado para este vuelo.
07	a.	b. c.	Código SSR sólo se envía si uno está asignado y el avión está equipado para ello.
13	a.		Aeródromo de salida debe coincidir con el valor previamente enviado en el FPL o el último CHG que modificó la FPL.
14	a. b. c.	d. e.	
16	a.		Aeródromo de destino debe coincidir con el valor previamente enviado en el FPL o el último CHG que modificó la FPL.

### CDN (mensaje de negociación)

CDN Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		
07	a.	b. c.	
13	a. b.		
14	a. b. c.	d.	
16	a.		

### ACP (mensaje de aceptación)

ACP Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		
07	a.	b. c.	
13	a. b.		
16	a.		

**RJC (mensaje de rechazo)**

RJC Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		
07	a.	b. c.	
13	a. b.		
16	a.		

**TOC (mensaje de transferencia)**

TOC Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		
07	a.	b. c.	
13	a. b.		
16	a.		

**AOC (asumida la transferencia)**

AOC Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		
07	a.	b. c.	
13	a. b.		
16	a.		

**LAM (acuse de recibo lógico)**

LAM Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		

**LRM (rechazo lógico)**

LRM Campo	Elementos necesarios	Elementos opcionales	Comentarios
03	a. b. c.		
18	texto como se muestra en Comentarios		Describe el código de error: después de RMK /, incluye dos dígitos que comprenden el código de error.

## APENDICE F

### LISTA DE ACRONIMOS

ABI	Advance Boundary Information (AIDC message)
ACC	Area Control Centre
ACP	Acceptance (AIDC message)
ADS	Surveillance ADS-C (AIDC message)
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance - Broadcast
ADS-C	Automatic Dependent Surveillance - Contract
AFTN	Aeronautical Fixed Telecommunications Network
AFTN	Aeronautical Fixed Telecommunications Network
AIDC	ATS Interfacility Data Communications
AMHS	Aeronautical Message Handling System
AMHS	ATS Message Handling System
AOC	Airline Operational Control; or Assumption of Control (AIDC message)
APP	Approach Control Office
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIA/PAC	Asia/Pacific
ATC	Air Traffic Control
ATM	Air Traffic Management
ATN	Aeronautical Telecommunications Network
ATN	Aeronautical Telecommunication Network
ATS	Air Traffic Service
ATS	Air Traffic Services
ATSU	Air Traffic Service Unit
CAAS	Common AMHS Addressing Scheme
CARSAM	Caribe - Sudamérica
CCAM	Centro de Conmutación Automática de Mensajes
CDN	Coordination (AIDC message)
CH	AFTN Channel
CHG	ICAO Modification Message
CNS	Communications, Navigation, Surveillance
CPDLC	Controller Pilot Data Link Communications
CPL	Current Flight Plan (AIDC message)
DS	Servidor de directorio que se comunica siguiendo protocolos X.500
DS	Directory Service
EST	Coordination Estimate (AIDC message)
FPL	Filed Flight Plan
IA-5	International Alphabet 5
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICD	Interface Control Document
IP	Internet Protocol
IPM	Inter Personal Message
IPv4	Internet Protocol version 4
IPv4 REDDIG SAM:	Refiere al plan de direccionamiento ip, versión 4. Utiliza la REDDIG y corresponde a la región SAM
ITA-2	International Telegraph Alphabet No. 2
LAM	Logical Acknowledgement Message (AIDC message)

LAN REDDIG:	entorno asociado al plan de direcciones ip regional para cada Estado
LRM	Logical Rejection Message (AIDC message)
MS	Almacén de mensajes para manejar la entrega y recuperación de mensajes.
MTA	Agente encargado de encaminar los mensajes entre MTAs, MSs y MTA Message Transfer Agent
MTCU	Message Transfer and Conversion Unit
NAT	Network Address Translation
NAT:	protocolo de traslación de direcciones ip.
Oral ATS	Circuito de Voz para comunicaciones ATS
OSI	Open System Inter-connection
P1	Protocolo para comunicar y encaminar mensajes entre MTAs (ITU-T X.411)
P3	Protocolo de entrega (“fronteras adentro”, tipo “pull”)
P7	Protocolo para que el UA retire del MS (ITU-T X.413).(tipo “push”)
REDDIG	Red Digital Sudamericana
REJ	Rejection (AIDC message)
TCP	Transfer of Control Point
TOC	Transfer of Control (AIDC message)
TWR	Torre de Control de Aeródromo
UA	Agentes de usuario
UA	User Agent
UTC	Universal Coordinated Time
WAN REDDIG:	Entorno asociado al plan de direcciones ip regional para interconexión entre Estados