



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP)

ДВАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ

Монреаль, 24 октября – 4 ноября 2005 года

Пункт 2 повестки дня. **Разработка рекомендаций относительно поправок к *Техническим инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху* (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2007–2008 гг.**

ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(Представлено Дж. Личем)

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.1 Предлагается заменить Инструкцию по упаковыванию 31X, согласованную на РГ 05, следующей новой инструкцией по упаковыванию:

<u>313</u>	ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ <u>313</u>	<u>313</u>
<p><u>Настоящая инструкция применяется к наименованию под номером 3473 по списку ООН при перевозке на пассажирских грузовых воздушных судах.</u></p> <p><u>Кассеты топливных элементов, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, должны упаковываться в деревянные ящики (4C1, 4C2), фанерные ящики (4D), ящики из фибрового картона (4G) или ящики из древесных материалов (4F), фанерные барабаны (1D), фибровые барабаны (1G), пластиковые барабаны (1H2), пластиковые канистры (3H2) или ящики из твердой пластмассы (4H2), относящиеся к группе упаковывания II. Топливные элементы должны быть защищены от короткого замыкания и надежно обложены прокладочным материалом в упаковочных комплектах.</u></p> <p><u>В том случае, если кассеты топливных элементов отгружаются в качестве составного элемента собранного оборудования, они должны быть надежно установлены и защищены от соприкосновения с другим изделием так, чтобы избежать короткого замыкания.</u></p>		

* В связи с ограниченными ресурсами переводятся только предложение Группы экспертов и предлагаемые поправки к Техническим инструкциям.

В случае упаковывания кассет топливных элементов вместе с оборудованием они должны быть упакованы во внутренние упаковочные комплекты или помещены во внешний упаковочный комплект с прокладочным материалом так, чтобы эти кассеты были защищены от повреждений, которые могут быть вызваны сдвигом или перемещением оборудования и кассет внутри внешнего упаковочного комплекта.

– КОНЕЦ –